

Link do produktu: <https://computerlab.pl/gigabyte-b850i-aorus-pro-plyta-glowna-amd-b850-gniazdo-am5-mini-itx-p-262158.html>



GIGABYTE B850I AORUS PRO płyta główna AMD B850 Gniazdo AM5 mini ITX

Cena brutto	1 522,95 zł
Cena netto	1 238,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGSWY
Kod producenta	B850I AORUS PRO
Kod EAN	4719331867263
Producent	Gigabyte
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Wersja DirectX	12.0
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Łączna liczba złączy SATA	2
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość gniazd USB 2.0	1
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
LED RGB	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wersja ACPI	5.0
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Typ BIOS	UEFI AMI
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	8000 MHz, 4800 MHz, 7000, 6000 MHz, 8200 MHz, 7800 MHz, 6200 MHz, 6666 MHz, 6600, 6800, 7200, 5200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 7600, 4400 MHz, 8400 MHz

Poziomy raid	0,1,10
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Waga akumulatora litowego	0,07 g
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Liczba złączy pompy wodnej	1
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	5.0
Dołączona antena	Tak
Liczba złączy RGB LED	4
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8400 MHz
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Water cooling,Napięcie
Ilość komór baterii	1
Ilość DisplayPort	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Przycisk clear CMOS	Tak
Ilość portów HDMI	1
HDCP	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga produktu	1,3 kg
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	170 mm
Głębokość produktu	170 mm
Kolor produktu	Czarny,Brązowy
Wbudowana karta graficzna	Nie
Ilość gniazd pamięci	2
Gniazdo procesora	Gniazdo AM5

Okres gwarancji	3 lat(a)
Przewodowa sieć lan	Tak
Format płyty głównej	Mini ITX
Baterie w zestawie	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wersja Bluetooth	5.4
Mikrofon	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Procesor	AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8922AE
Typ slotów pamięci	DIMM
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wersja DisplayPort	2.1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Układ płyty głównej	AMD B850
Producent procesora	AMD
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Ilość złączy SATA III	2
Przeznaczenie	PC
Liczba obsługiwanych HDD	2
Dołączone śruby	Tak
Usługa RAID	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja HDMI	2.1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	4

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)

1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M