

Link do produktu: <https://computerlab.pl/grandstream-gwn-7605lr-access-point-siec-punkty-dostepu-p-266999.html>

Grandstream GWN 7605LR ACCESS POINT | Sieć | Punkty dostępu

Cena brutto	465,76 zł
Cena netto	378,67 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCRWX
Kod producenta	GWN 7605LR
Kod EAN	6947273703228
Producent	Grandstream
MIMO	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wewnętrzny	Nie
Pasma częstotliwości	2400 - 24835, 5150 - 5250, 5725 - 5850 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,WPA2-PSK,WPA-AES,WPA 2-Enterprise,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES,WEP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.11e,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.1Q
Zestaw do montażu	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalny zakres zewnętrzny	300 m
2,4 GHz	Tak
5 GHz	Tak
Czułość odbiorcy	2.4G 802.11b:-100dBm @1Mbps,-93dBm@11Mbps;802.11g:-95dBm @6Mbps,-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz:-72dBm @MCS7;802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G

	802.11a:-93dBm @6Mbps,-76dBm @54Mbps;802.11ac 20MHz:-68dBm @MCS8;802.11acHT40:- 65dBm @MCS9;802.11ac 80MHz:-60dBm @MCS
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Hidden SSID
Ilość wsparć SSID	16
Szerokość produktu	150 mm
Zakres częstotliwości	80 MHz
Ilość sztuk	1
Moc nadajnika	26 dBmW
Ilość anten	4
Typ anteny	Wewnętrzne
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Obsługa PoE	Tak
Pojemność opakowania	423 cm3
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	35 mm
Przeznaczenie	Pręt
Wysokość produktu	290 mm
Waga produktu	708 g
Głębokość opakowania	187 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,84 kg
Wysokość opakowania	97 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Diody LED	Status
Stopień ochrony IP	IP66
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M