

Link do produktu: <https://computerlab.pl/grandstream-gxv3350-wideotelefon-voip-p-266990.html>

Grandstream GXV3350 Wideotelefon VoIP

Cena brutto	1 059,48 zł
Cena netto	861,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRW3
Kod producenta	GXV3350
Kod EAN	6947273702917
Producent	Grandstream
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.1x,IEEE 802.11a,IEEE 802.1Q
Typ ekranu dotykowego	Pojemnościowy
Wersja systemu operacyjnego	7,0
Kancelacja echa	Tak
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Pozycje rejestru połączeń	1000
Zawieszanie połączeń	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Ilość linii	16 linii
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Rozdzielczość przedniej kamery	1 Mpix
Odbieranie połączeń	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Historia połączeń	Tak
Sterowniki wideo	H.264 BP/MP/HP
Przednia kamera	Tak
Zintegrowana poczta głosowa	Tak
Częstotliwość wejściowa	50 - 60 Hz

Kodeki dźwiękowe	G.722,G.711u,AJB,iLBC,G.726-32,PLC,CNG,G.711a,VAD,G.729ab
liczba portów RJ-9	1
Tłumienie hałasu (CNG)	Tak
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	In-band,SIP info,Poza pasmem
Wykrywanie aktywności głosowej	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Przekątna ekranu	5"
Rozdzielczość	1280 x 720 px
Regulacja głośności	Przyciski
Wersja Bluetooth	4.2
Liczba portów USB 2.0	1
Zainstalowany system operacyjny	Android
Ilość portów HDMI	1
Obsługa PoE	Tak
Automatyczna sekretarka	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ produktu	Telefon IP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ ekranu	TFT
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Redukcja hałasu	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Głośnik	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SRTP,SSL/TLS,HTTPS,MD5,256-bit AES
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wyciszenie mikrofonu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M