

Link do produktu: <https://computerlab.pl/grzejnik-konwekcyjny-mill-sg2000led-p-169126.html>



Grzejnik konwekcyjny Mill SG2000LED

Cena brutto	431,99 zł
Cena netto	351,21 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDLMIGKO0028
Kod producenta	SG2000LED
Kod EAN	7090019821133
Producent	mill
Filtr przeciw kurzowi	Nie
Minimalna wielkość zamówienia	36 szt.
Kod produktu celnego (TARIC)	8516295000
Bryzgoszczelny	Nie
Zestaw do montażu	Nie
Funkcja nawilżacza	Nie
Łatwa instalacja	Tak
Odpowiedni dla pomieszczeń o powierzchni do	50 m3
Współpracuje z Asystentem Google	Nie
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	15025301994010
Płyn operacyjny	Nie
Ochrona przed zamarzaniem	Tak
Sterowniki głosu	Nie
Obrotowe	Nie
Jonizator	Nie
Przeznaczone dla powierzchni pokojowej do	20 m2
Letnia wentylacja	Nie
Funkcja rozmrażania	Tak
Wodoodporny	Nie

Źródło ciepła	Prąd elektryczny
Wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Kółka	Nie
Typ elementu grzejącego	Aluminium
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	36 szt.
Tryb Frost Free	Tak
Skrzynie wysyłkowe (wewnętrzne) na jedną skrzynię zbiorczą (zewn	1 szt.
Odporny na upadek	Nie
Dostępność zasilania	2000 W
Authorized installer required	Nie
Instrukcja instalacji	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC)	1670 szt.
Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft)	1424 szt.
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft)	687 szt.
Szybkie nagrzewanie	Tak
Produktów na palecie	36 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	40,5 cm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,5 kg
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	67 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	16 cm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	1 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Low Voltage Directive (LVD)
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Możliwość pochylenia	Nie
Baterie w zestawie	Nie
Wysokość opakowania	405 mm

Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Szerokość opakowania	670 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Waga produktu	5,5 kg
Wysokość produktu	385 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	620 mm
Głębokość produktu	210 mm
Kolor produktu	Biały
Kraj pochodzenia	Chiny
Model	Elektryczny grzejnik konwektorowy
Długość przewodu	1,6 m
Długość kabla	1,6 m
Wi-Fi	Nie
Bluetooth	Nie
Zabezpieczenie przed dziećmi	Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Schówek na przewód sieciowy	Nie
Regulowany termostat	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Stal
Typ ekranu	LED
Przenośny	Tak
Opcje rozmieszczania	Podłoga
Ochrona przed przewróceniem	Tak
Moc grzewcza (min)	750 W
Moc grzewcza	2000 W
Liczba poziomów zasilania	3
Temperatura (min)	5 °C
Temperatura (maks)	35 °C
Automatyczne wyłączanie zasilania	Nie
Opóźniony start czasomierza	Nie
Moc	2000 W
Wbudowany wyłącznik	Tak
Minutnik	Nie
Typ kontroli	obrotowy, Przyciski

Automatyczna oscylacja	Nie
Zdalnie sterowany	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Odpowiedni dla	Wewnętrzna
Napięcie wejściowe AC	230 V
Ilość paczek	1
Pranie w pralce	Nie

Opis produktu

- Authorized installer required: Nie
- Automatyczna oscylacja: Nie
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Nie
- Baterie w zestawie: Nie
- Bluetooth: Nie
- Bryzgoszczelny: Nie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Low Voltage Directive (LVD)
- Długość kabla: 1,6 m
- Długość przewodu: 1,6 m
- Długość skrzyni głównej (zewewnętrznej): 16 cm
- Dostępność zasilania: 2000 W
- Filtr przeciw kurzowi: Nie
- Funkcja nawilżacza: Nie
- Funkcja rozmrażania: Tak
- Głębokość opakowania: 160 mm
- Głębokość produktu: 210 mm
- Ilość paczek: 1
- Instrukcja instalacji: Tak
- Jonizator: Nie
- Kod produktu celnego (TARIC): 8516295000
- Kolor produktu: Biały
- Kółka: Nie
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Letnia wentylacja: Nie
- Liczba poziomów zasilania: 3
- Łatwa instalacja: Tak
- Materiał obudowy: Plastik,Stal
- Minimalna wielkość zamówienia: 36 szt.
- Minutnik: Nie
- Moc: 2000 W
- Moc grzewcza: 2000 W
- Moc grzewcza (min): 750 W
- Model: Elektryczny grzejnik konwektorowy
- Możliwość pochylenia: Nie
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Obrotowe: Nie
- Ochrona przed przewróceniem: Tak
- Ochrona przed zamarzaniem: Tak
- Odporny na upadek: Nie
- Odpowiedni dla: Wewnętrzna
- Odpowiedni dla pomieszczeń o powierzchni do: 50 m3
- Opcje rozmieszczania: Podłoga
- Opóźniony start czasomierza: Nie
- Płyn operacyjny: Nie
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pranie w pralce: Nie
- Produktów na palecie: 36 szt.
- Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft): 687 szt.
- Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft): 1424 szt.
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną): 1 szt.
- Produkty w jednym kontenerze intermodalnym (40ft, HC): 1670 szt.

-
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 1 szt.
 - Przenośny: Tak
 - Przeznaczone dla powierzchni pokojowej do: 20 m2
 - Regulowany termostat: Tak
 - Schowek na przewód sieciowy: Nie
 - Skrzynie wysyłkowe (wewnętrzne) na jedną skrzynię zbiorczą (zewnątrzną): 1 szt.
 - Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę: 36 szt.
 - Sterowniki głosu: Nie
 - Szerokość opakowania: 670 mm
 - Szerokość produktu: 620 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 67 cm
 - Szybkie nagrzewanie: Tak
 - Temperatura (maks): 35 °C
 - Temperatura (min): 5 °C
 - Tryb Frost Free: Tak
 - Typ ekranu: LED
 - Typ elementu grzejącego: Aluminium
 - Typ kontroli: obrotowy, Przyciski
 - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Tak
 - W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC): 15025301994010
 - W zestawie pilot zdalnego sterowania: Nie
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 6,5 kg
 - Waga produktu: 5,5 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 6,5 kg
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wi-Fi: Nie
 - Wodoodporny: Nie
 - Współpracuje z Asystentem Google: Nie
 - Wyłącznik bezpieczeństwa: Tak
 - Wysokość opakowania: 405 mm
 - Wysokość produktu: 385 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 40,5 cm
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Nie
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
 - Zdalnie sterowany: Nie
 - Zestaw do montażu: Nie
 - Źródło ciepła: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: G024M