

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-125a-zestaw-3-oryginalnych-wkladow-z-tonerem-laserjet-blekitny-purpurowy-zolty-p-250637.html>



## HP 125A zestaw 3 oryginalnych wkładów z tonerem LaserJet: błękitny/purpurowy/żółty

Cena brutto	<b>1 182,24 zł</b>
Cena netto	<b>961,17 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKSH</b>
Kod producenta	<b>CF373AM</b>
Kod EAN	<b>887111403025</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>6 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>150,1 g</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Wydajność stron z kolorowym tonerem	<b>1400 stron(y)</b>
Segment HP	<b>Dom, Domowe biuro</b>
Rozmiar palety (EU)	<b>1102 x 740 x 1139 mm</b>
Wymiary palety	<b>1102 x 740 x 1139 mm</b>
Maksymalna liczba kartonów na stercie	<b>36 szt.</b>
Produktów na palecie	<b>54 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>54 szt.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>
Warstwy na paletę	<b>9 szt.</b>
Produkty na paletę (UE)	<b>54 szt.</b>
Waga palety (UE)	<b>150,1 g</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
Opakowanie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety (UE)	<b>6 szt.</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>191628482719</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.,Nie wdychać pyłu tonera.,Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do	<b>17%</b>

---

Głębokość opakowania	<b>300 mm</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Kompatybilność	<b>Tonery HP 125 są kompatybilne z:</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Kod OEM	<b>CF373AM</b>
Ilość sztuk	<b>3</b>
Głębokość produktu	<b>300 mm</b>
Szerokość produktu	<b>365 mm</b>
Wysokość produktu	<b>110 mm</b>
Waga produktu	<b>1,8 kg</b>
Ilość	<b>1 szt.</b>
Szerokość opakowania	<b>365 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,4 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>110 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Japonia</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 40 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 60%</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M