

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-304a-zestaw-2-oryginalnych-wkladow-z-czarnym-tonerem-laserjet-p-250422.html>

HP 304A zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym tonerem LaserJet

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 847,72 zł |
| Cena netto | 689,20 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | WLONONWCRANBP |
| Kod producenta | CC530AD |
| Kod EAN | 884420242611 |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 117 szt. |
| Waga brutto palety | 236 g |
| Rodzaj naboju z atramentem | Wysoka (XL) wydajność |
| Wydajność stron z czarnym tonerem | 7000 stron(y) |
| Segment HP | Enterprise |
| Maksymalna liczba palet w stosie | 4 szt. |
| Rozmiar palety (EU) | 1116 x 780 x 1004 mm |
| Wymiary palety | 1167 x 1000 x 1129 mm |
| Maksymalna liczba kartonów na stercie | 36 szt. |
| Produktów na palecie | 117 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84439990 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 13 szt. |
| Warstwy na paletę | 9 szt. |
| Produkty na paletę (UE) | 80 szt. |
| Waga palety (UE) | 169 g |
| Kompatybilność z marką | HP |
| Opakowanie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (UE) | 10 szt. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.,Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.,Nie wdychać pyłu tonera. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do | 17% |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Głębokość opakowania | 518 mm |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Kompatybilność | HP LaserJet CM2320, CP2025 |
| Model | Oryginalny |
| Kod OEM | CC530AD |
| Ilość sztuk | 2 |
| Głębokość produktu | 518 mm |
| Szerokość produktu | 385 mm |
| Wysokość produktu | 125 mm |
| Waga produktu | 1,44 kg |
| Kolor | Nie |
| Szerokość opakowania | 385 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,8 kg |
| Wysokość opakowania | 125 mm |
| Kraj pochodzenia | Japonia |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 385 x 218 x 125 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M