

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-color-laserjet-professional-drukarka-cp5225n-color-drukarka-do-p-250610.html>

HP Color LaserJet Professional Drukarka CP5225n, Color, Drukarka do

Cena brutto	5 127,59 zł
Cena netto	4 168,77 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWU
Kod producenta	CE711A#B19
Kod EAN	884420971412
Producent	Hewlett-Packard
Kolor	Tak
Maksymalne obciążenie	75000 stron/mies.
Certyfikaty	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Wi-Fi	Nie
Dołączone oprogramowanie	Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM
Technologia druku	Laser
Model procesora	Motorola Coldfire V5x
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Taktowanie procesora	540 MHz
Pobór mocy w trybie czuwania	30 W
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	599 mm
Szerokość produktu	545 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	338 mm
Waga produktu	40,9 kg
Głębokość opakowania	702 mm

Szerokość opakowania	718 mm
Waga wraz z opakowaniem	43 kg
Wysokość opakowania	478 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LED
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	32 - 95 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows Vista,Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther
Gniazda pamięci	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan,Purpurowy,Żółty,Czarny
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Zawiera sterowniki	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	4,4 W
Waga brutto palety	195 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	192 MB
Segment HP	Biznes
Wymiary palety	721 x 766 x 1961 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typ procesora	NXP ColdFire V5x
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A3,A6
Bezpośrednie drukowanie	Nie

Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Cykl pracy (zalecany)	1500 - 5000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 457 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 320 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m²
Języki opisu strony	PCL 6,PostScript 3,PCL 5
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	440 W
Tryby druku duplex	Ręczny
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Card stock,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Papier błyszczący
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	16 s
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	TCP/IP, IPv4, IPv6
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Listowy
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Czcionki drukarki	Scalable,TrueType
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	17 s
Maksymalny obszar wydruku	297 x 432 mm
Rozmiary kopert	B5,DL,C5
Maksymalna pamięć wewnętrzna	448 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb	10 stron/min

normal)	
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	10 stron/min
Protokoły zarządzające	SNMPv1, HTTP
Maksymalna liczba podajników	3
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Produktów na palecie	4 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	1 szt.
Warstwy na paletę	4 szt.
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 60%
Zalecane wymagania systemu	Windows 10 (32), Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium® II processor (Pentium® III or higher recommended), 1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,Windows 10 (32), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard d
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	20 stron/min
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	88

Opis produktu

- Gwarancja: F012M