

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-purpurowy-wklad-atramentowy-913a-original-pagewide-p-250718.html>

## HP Purpurowy wkład atramentowy 913A Original PageWide

Cena brutto	<b>461,63 zł</b>
Cena netto	<b>375,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCSEFR</b>
Kod producenta	<b>F6T78AE</b>
Kod EAN	<b>889296544630</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Produktów na palecie	<b>4320 szt.</b>
Waga brutto palety	<b>623,23 g</b>
Rodzaj atramentu	<b>Tusz na bazie pigmentu</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Pojemność kolorowego tuszu	<b>37 ml</b>
Wydajność kolorowego tuszu na stronę	<b>3000 stron(y)</b>
Segment HP	<b>Biznes, Enterprise</b>
Wymiary palety	<b>1219,2 x 1016 x 1927 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>24 szt.</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>3,27 g</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84439990</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>180 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>20 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>9 szt.</b>
Ilość wkładów z kolorowym tuszem	<b>1</b>
Rodzaj tuszu kolorowego	<b>Tusz na bazie pigmentu</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>191628482719</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wdychać oparów.,Unikać kontaktu z oczami i skórą.,Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne</b>
Głębokość opakowania	<b>28 mm</b>

---

Technologia druku	<b>Druk atramentowy</b>
Kompatybilność	<b>Kompatybilność wkładów HP 913 PageWide: HP PageWide 352, 377, P55250 HP PageWide Pro 452, 477</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Kod OEM	<b>F6T78AE</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>28 mm</b>
Szerokość produktu	<b>215 mm</b>
Wysokość produktu	<b>48 mm</b>
Waga produktu	<b>110 g</b>
Technologia	<b>PageWide</b>
Szerokość opakowania	<b>215 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>130 g</b>
Wysokość opakowania	<b>48 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Singapur</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 35 °C</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Purpurowy</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 80%</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M