

Link do produktu: <https://computerlab.pl/iiyama-prolite-xub2792hsu-w6-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-bialy-p-253444.html>



iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Biały

Cena brutto	853,51 zł
Cena netto	693,91 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAI2
Kod producenta	XUB2792HSU-W6
Kod EAN	4948570123360
Producent	IYYAMA
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 115 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Biały
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Liczba języków OSD	10
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,5 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	0,4 ms
Obracany	-45 - 45°
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	394 mm
Szerokość (bez podstawy)	612,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Wersja DisplayPort	1.4
AMD FreeSync	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu-A
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1751479

Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza	597,9 x 336,3 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Certyfikaty zgodności	RoHS,TÜV mark,PSE,WEEE,CE,EAC,UKCA,VCCI,REACH
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO
Języki menu ekranowego	Włoski,Angielski,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Francuska,Polski,Japońska
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów HDMI	1
Wysokość opakowania	455 mm
Szerokość opakowania	690 mm
Głębokość opakowania	168 mm
Kolor produktu	Biały
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak

Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	17 W
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zakres kąta nachylenia	5 - 22°
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny,USB,HDMI
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M