

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 21:12

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inverter-sma-p-211011.html>



Inverter SMA - STP3.0-3AV-40

Cena brutto	6 210,99 zł
Cena netto	5 049,59 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWMA-INW0008
Kod producenta	STP3.0-3AV-40
Producent	SMA
Maksymalne napięcie wejściowe	850 V
Stopień ochrony IP	IP65
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
System chłodzenia	Konwekcja
Klasa ochrony	I
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	2
Maks. prąd zwarciaowy pola modułów	18 / 18 A
Tryb klimatu	4K4H
Maksymalny prąd AC	3 x 4,5 A
Nominalna moc AC	3000 W
Nominalne napięcie robocze	580 V
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak
Zakres napięcia MPPT	140 - 800 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50
Monitoring prądu upływu	Tak
Porty RS-485	1
Ethernet	Tak

Topologia	Beztransformatrowy
Poziom hałasu	30 dB
Certyfikaty	AS4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, DEWA 2016, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, DK1/2 Typ A, EN 50549-1, EN 62116, G98-1, G99-1, IEC 61727, IE-EN 50438, NEN-EN 50438, NRS 097-2-1, PPDS, PPC, RD 1699, SI 4777.2, TOR E
Napięcie wyjściowe	3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
Wydajność	96,5%
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	12 / 12 A
Moc pozorna	3000 VA
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Kolor produktu	Niebieski
Głębokość produktu	176 mm
Szerokość produktu	435 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	470 mm
Waga produktu	17 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	6000 W

Opis produktu

- Certyfikaty: AS4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, DEWA 2016, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, DK1/2 Typ A, EN 50549-1, EN 62116, G98-1, G99-1, IEC 61727, IE-EN 50438, NEN-EN 50438, NRS 097-2-1, PPDS, PPC, RD 1699, SI 4777.2, TOR E
- System chłodzenia: Konwekcja
- Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- Porty RS-485: 1
- Topologia: Beztransformatrowy
- Ethernet: Tak
- Tryb klimatu: 4K4H
- Stopień ochrony IP: IP65
- Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
- Wydajność: 96,5%
- Rodzaj prądu: DC-to-AC
- Kolor produktu: Niebieski
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Klasa ochrony: I
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
- Ilość faz: 3
- Zakres napięcia MPPT: 140 - 800 V

-
- Prąd wejściowy: 12 / 12 A
 - Maksymalna moc wejściowa: 6000 W
 - Moc pozorna: 3000 VA
 - Napięcie wyjściowe: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 850 V
 - Maks. prąd zwarciaowy pola modułów: 18 / 18 A
 - Nominalne napięcie robocze: 580 V
 - Liczba trackerów MPP: 2
 - Maksymalny prąd AC: 3 x 4,5 A
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50
 - Nominalna moc AC: 3000 W
 - Szerokość produktu: 435 mm
 - Głębokość produktu: 176 mm
 - Waga produktu: 17 kg
 - Wysokość produktu: 470 mm
 - Zabezpieczenie przed zwarciami: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Monitoring prądu upływu: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Poziom hałasu: 30 dB
 - Ilość sztuk: 1
 - Gwarancja: F060M