

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-foxess-s2500-g2-1-fazowy-p-213850.html>



Inwerter FoxESS S2500-G2 / 1-fazowy

Cena brutto	1 512,99 zł
Cena netto	1 230,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWFOSINW0004
Kod producenta	FoxESS S2500-G2
Producent	FOX ESS
Nominalne napięcie robocze	360 V
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Ilość faz	1
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
System chłodzenia	Naturalnie
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	1
Maks. prąd zwarciovowy pola modułów	15 A
Maksymalne napięcie wejściowe	550 V
Maksymalny prąd AC	12 A
Monitorowanie izolacji	Tak
Nominalna moc AC	2500 W
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak
Nominalny prąd AC	10.9 A
Ochrona przepięciowa wyjścia AC	Tak
Ochrona różnicowoprądowa	Tak
Standardy EMC	IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3
Stringi na tracker MPP	1
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak

Zabezpieczenie przepięciowe	Tak
Zabezpieczenie temperatury	Tak
Zakres napięcia MPPT	50-500 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50/60, ±5
Maksymalna wysokość instalacji	3000 m (obniżenie przy > 2000 m)
Topologia	Beztransformatrowy
Poziom hałasu	30 dB
Certyfikaty	AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/CEI 0-21
Napięcie wyjściowe	220 / 230 / 240 V
Wydajność	99%
Łączność	Licznik,DRM,Alarm ISO (wewnętrznie),CT
Napięcie startowe	60 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	12.5 A
Moc pozorna	2750 VA
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	115 mm
Szerokość produktu	334 mm
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Wysokość produktu	350 mm
Waga produktu	7,8 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	3750 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

- Certyfikaty: AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/CEI 0-21
- Kolor produktu: Biały
- Maksymalna wysokość instalacji: 3000 m (obniżenie przy > 2000 m)

-
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
 - Wbudowany wyświetlacz: LCD
 - Łączność: Licznik, DRM, Alarm ISO (wewnętrznie), CT
 - Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
 - Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
 - Rodzaj prądu: DC-to-AC
 - Ilość faz: 1
 - Wydajność: 99%
 - Stopień ochrony IP: IP65
 - System chłodzenia: Naturalnie
 - Topologia: Beztransformatrowy
 - Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
 - Standardy EMC: IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3
 - Zakres napięcia MPPT: 50-500 V
 - Maksymalna moc wejściowa: 3750 W
 - Moc pozorna: 2750 VA
 - Napięcie wyjściowe: 220 / 230 / 240 V
 - Prąd wejściowy: 12.5 A
 - Napięcie startowe: 60 V
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 550 V
 - Maks. prąd zwarciaowy pola modułów: 15 A
 - Nominalne napięcie robocze: 360 V
 - Maksymalny prąd AC: 12 A
 - Nominalny prąd AC: 10.9 A
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60, ± 5
 - Liczba trackerów MPP: 1
 - Nominalna moc AC: 2500 W
 - Stringi na tracker MPP: 1
 - Szerokość produktu: 334 mm
 - Głębokość produktu: 115 mm
 - Wysokość produktu: 350 mm
 - Waga produktu: 7,8 kg
 - Zabezpieczenie przed zwarcim: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Ochrona przepięciowa wyjścia AC: Tak
 - Ochrona różnicowoprądowa: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Zabezpieczenie temperatury: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Poziom hałasu: 30 dB
 - Ilość sztuk: 1
 - Gwarancja: F144M