

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-foxess-t6-g3-3-fazowy-p-196735.html>



Inwerter FoxESS T6-G3 / 3-fazowy

Cena brutto	3 411,99 zł
Cena netto	2 773,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWFOSINW0020
Kod producenta	T6-G3
Producent	FOX ESS
Nominalne napięcie robocze	600 V
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
System chłodzenia	Konwekcja
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Liczba trackerów MPP	2
Maks. prąd zwarcowy pola modułów	18,2 / 18,2 A
Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
Maksymalny prąd AC	9.6 A
Monitorowanie izolacji	Tak
Nominalna moc AC	6000 W
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak
Nominalny prąd AC	8.7 A
Ochrona przepięciowa wyjścia AC	Tak
Standardy EMC	IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
Stringi na tracker MPP	1+1
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak

Zabezpieczenie temperatury	Tak
Zakres napięcia MPPT	140 - 1000 V
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)	50/60, ±5
Maksymalna wysokość instalacji	3000 m
Monitoring prądu upływu	Tak
Kolor produktu	Biały
Poziom hałasu	55 dB
Certyfikaty	AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC616
Napięcie wyjściowe	3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
Wydajność	98,6%
Łączność	DRM,E-stop,Aktualizacja USB,Licznik
Napięcie startowe	140 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Bezpieczeństwo	IEC 62109-1/2
Prąd wejściowy	14 / 14 A
Moc pozorna	6600 VA
Topologia	Beztransformatorowy
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Ilość na paczkę	1 szt.
Głębokość produktu	183,5 mm
Szerokość produktu	480 mm
Wbudowany wyświetlacz	LCD
Wysokość produktu	370 mm
Waga produktu	17 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Maksymalna moc wejściowa	9000 W
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

-
- Certyfikaty: AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC616
 - Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
 - Typ zasilacza: Wewnętrzny/Na wolnym powietrzu
 - Przeznaczenie: Panel słoneczny
 - Wydajność: 98,6%
 - Rodzaj prądu: DC-to-AC
 - Standardy EMC: IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5/6/8
 - Maksymalna wysokość instalacji: 3000 m
 - Bezpieczeństwo: IEC 62109-1/2
 - Wbudowany wyświetlacz: LCD
 - Kolor produktu: Biały
 - Ilość faz: 3
 - Stopień ochrony IP: IP65
 - Topologia: Beztransformatrowy
 - Łączność: DRM,E-stop,Aktualizacja USB,Licznik
 - System chłodzenia: Konwekcja
 - Maksymalna moc wejściowa: 9000 W
 - Prąd wejściowy: 14 / 14 A
 - Napięcie wyjściowe: 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V
 - Nominalne napięcie robocze: 600 V
 - Napięcie startowe: 140 V
 - Znamionowa częstotliwość sieci (Hz): 50/60, ± 5
 - Zakres napięcia MPPT: 140 - 1000 V
 - Nominalna moc AC: 6000 W
 - Moc pozorna: 6600 VA
 - Stringi na tracker MPP: 1+1
 - Liczba trackerów MPP: 2
 - Maks. prąd zwarciaowy pola modułów: 18,2 / 18,2 A
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
 - Nominalny prąd AC: 8.7 A
 - Maksymalny prąd AC: 9.6 A
 - Szerokość produktu: 480 mm
 - Waga produktu: 17 kg
 - Wysokość produktu: 370 mm
 - Głębokość produktu: 183,5 mm
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Zabezpieczenie temperatury: Tak
 - Monitoring prądu upływu: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Ochrona przepięciowa wyjścia AC: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Ilość na paczkę: 1 szt.
 - Poziom hałasu: 55 dB
 - Ilość sztuk: 1
 - Gwarancja: F144M