

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-fronius-primo-3-6-1-wifi-1-fazowy-p-273138.html>

## Inwerter Fronius Primo 3.6-1 WiFi / 1-fazowy

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>6 861,70 zł</b>                   |
| Cena netto                             | <b>5 578,62 zł</b>                   |
| Dostępność                             | <b>Dostępny</b>                      |
| Numer katalogowy                       | <b>FOWFRNINW0053</b>                 |
| Kod producenta                         | <b>PRIMO 3.6-1</b>                   |
| Kod EAN                                | <b>9007947197542</b>                 |
| Producent                              | <b>Fronius</b>                       |
| Pobór mocy (bezczynny)                 | <b>1 W</b>                           |
| Maks. prąd zwarciovoy dla pola modułów | <b>18 A</b>                          |
| Zakres napięcia MPP                    | <b>80 - 800 V</b>                    |
| Maksymalna moc generatora PV           | <b>5,5 kW</b>                        |
| Protokół komunikacyjny                 | <b>Modbus-RTU</b>                    |
| Połączenie sieciowe                    | <b>Jednofazowy</b>                   |
| Maksymalny prąd wejściowy na fazę      | <b>12 A</b>                          |
| Zakres napięcia wejściowego            | <b>80 - 1000 V</b>                   |
| Zakres napięcia AC                     | <b>180 - 270 V</b>                   |
| Moc znamionowa                         | <b>3,68 W</b>                        |
| Stringi na tracker MPP                 | <b>2+2</b>                           |
| Liczba trackerów MPP                   | <b>2</b>                             |
| Klasa ochrony                          | <b>I</b>                             |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)         | <b>0 - 4000 m</b>                    |
| Rodzaj chłodzenia                      | <b>Wymuszony przepływ powietrza</b>  |
| Łączność                               | <b>USB,WLAN / Ethernet LAN,RS485</b> |
| Dopuszczalna wilgotność względna       | <b>0 - 100%</b>                      |
| Stopień ochrony IP                     | <b>IP65</b>                          |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>-40 - 55 °C</b>                   |
| Waga produktu                          | <b>21,5 kg</b>                       |
| Wysokość produktu                      | <b>645 mm</b>                        |
| Szerokość produktu                     | <b>431 mm</b>                        |
| Głębokość produktu                     | <b>204 mm</b>                        |
| Kolor produktu                         | <b>Biały</b>                         |
| Topologia                              | <b>Beztransformatorowy</b>           |
| Ilość sztuk                            | <b>1</b>                             |

---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Napięcie startowe        | <b>80 V</b>       |
| Maksymalna moc wyjściowa | <b>3,68 VA</b>    |
| Częstotliwość            | <b>50 - 60 Hz</b> |
| Prąd wyjściowy           | <b>16 A</b>       |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M