

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-goodwe-gw6k-bt-hybryda-3ph-p-199224.html>



Inwerter Goodwe GW6K-BT hybryda 3ph

Cena brutto	5 544,99 zł
Cena netto	4 508,12 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWGOWINW0018
Kod producenta	GW6K-BT
Producent	GOODWE
Ilość faz	3
Zakres temperatur (eksploatacja)	-35 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Diody LED	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Przewodowa sieć lan	Tak
Prąd ładowania	25 A
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne
Rodzaj prądu	AC
Specyficzne cechy	Funkcja UPS
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Wsparcie aplikacji	Tak
Nominalna moc AC	6000 W
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak
Maksymalny prąd rozładowania	25 A
Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej	12 000 VA
Port RS-485	Tak
Moc pozorna	6600 VA
Napięcie	180 - 600 V
Poziom hałasu	30 dB
Napięcie wyjściowe	400 / 380 V, 3L / N / PE

Wydajność	97,6 %
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Typ zasilacza	Wewnętrz/Na wolnym powietrzu
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Topologia	Akumulator nieizolowany
Kolor produktu	Biały
Ilość na paczkę	1 szt.
Głębokość produktu	180 mm
Szerokość produktu	415 mm
Wysokość produktu	516 mm
Waga produktu	21 kg

Opis produktu

- Częstotliwość: 50 / 60 Hz
- Diody LED: Tak
- Głębokość produktu: 180 mm
- Ilość faz: 3
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Kolor produktu: Biały
- Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej: 12 000 VA
- Maksymalny prąd rozładowania: 25 A
- Moc pozorna: 6600 VA
- Napięcie: 180 - 600 V
- Napięcie wyjściowe: 400 / 380 V, 3L / N / PE
- Nominalna moc AC: 6000 W
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
- Port RS-485: Tak
- Poziom hałasu: 30 dB
- Prąd ładowania: 25 A
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
- Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
- Rodzaj chłodzenia: Konwekcyjne
- Rodzaj prądu: AC
- Specyficzne cechy: Funkcja UPS
- Stopień ochrony IP: IP66
- Szerokość produktu: 415 mm
- Topologia: Akumulator nieizolowany
- Typ zasilacza: Wewnętrz/Na wolnym powietrzu
- Waga produktu: 21 kg
- Wi-Fi: Tak
- Wsparcie aplikacji: Tak
- Wydajność: 97,6 %
- Wysokość produktu: 516 mm
- Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -35 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Gwarancja: G060M