

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-huawei-sun2000-10kti-m1-hc-p-212782.html>



Inwerter Huawei Sun2000-10KTL-M1 HC

Cena brutto	7 885,99 zł
Cena netto	6 411,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWHUAINW0045
Kod producenta	SUN2000-10KTLM1-HC
Producent	Huawei
Kompatybilność z marką	Huawei
Ilość faz	3
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
Monitorowanie izolacji	Tak
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak
Ilość portów MPPT	2
Maksymalna moc ładowania	10000 W
Maksymalna moc rozładowania	10000 W
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy)	140 - 980 V
Znamionowe napięcie wejściowe	600 V
Maksymalny prąd roboczy MPPT	13,5 A
Maksymalny prąd zwarcia MPPT	19,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy	16,9 A

Zalecana maksymalna moc PV	15000 Wp
Znamionowe napięcie wyjściowe	220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE
Odpowiednie do użytku zewnętrznego	Tak
Ochrona przed przeładowaniem	Tak
Szerokość produktu	470 mm
Wydajność	98,6%
Kompatybilność	SUN2000-450W-P,EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116, G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie startowe	200 V
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Zewnętrzna
Moc pozorna	11000 VA
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	146,5 mm
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Wysokość produktu	525 mm
Waga produktu	17 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Diody LED	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Moc rzeczywista	10000 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak

Opis produktu

- Kompatybilność: SUN2000-450W-P,EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116, G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0
- Kompatybilność z marką: Huawei
- Rodzaj prądu: DC-to-AC
- Moc rzeczywista: 10000 W
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
- Typ zasilacza: Zewnętrzna
- Stopień ochrony IP: IP65
- Wydajność: 98,6%
- Częstotliwość: 50 / 60 Hz

-
- Ilość faz: 3
 - Znamionowe napięcie wyjściowe: 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE
 - Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy): 140 - 980 V
 - Maksymalna moc ładowania: 10000 W
 - Zalecana maksymalna moc PV: 15000 Wp
 - Maksymalny prąd roboczy MPPT: 13,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy: 16,9 A
 - Znamionowe napięcie wejściowe: 600 V
 - Maksymalna moc rozładowania: 10000 W
 - Maksymalny prąd zwarcia MPPT: 19,5 A
 - Moc pozorna: 11000 VA
 - Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
 - Napięcie startowe: 200 V
 - Ilość portów MPPT: 2
 - Kolor produktu: Biały
 - Diody LED: Tak
 - Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Tak
 - Rodzaj chłodzenia: Konwekcyjne
 - Waga produktu: 17 kg
 - Wysokość produktu: 525 mm
 - Szerokość produktu: 470 mm
 - Głębokość produktu: 146,5 mm
 - Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
 - Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
 - Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
 - Ochrona przed przeładowaniem: Tak
 - Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
 - Monitorowanie izolacji: Tak
 - Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 100%
 - Ilość sztuk: 1
 - Gwarancja: F024M