

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-huawei-sun2000-4ktl-l1-p-274471.html>

## Inwerter HUAWEI SUN2000-4KTL-L1

|                                          |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>4 056,24 zł</b>                                                                                                                  |
| Cena netto                               | <b>3 297,76 zł</b>                                                                                                                  |
| Dostępność                               | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                                                                                        |
| Numer katalogowy                         | <b>FOWHUAINW0069</b>                                                                                                                |
| Kod producenta                           | <b>SUN2000-4KTL-L1</b>                                                                                                              |
| Producent                                | <b>Huawei</b>                                                                                                                       |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | <b>560 V</b>                                                                                                                        |
| Sprawność (UE)                           | <b>97,5%</b>                                                                                                                        |
| Prąd zwarciovowy na MPPT (max)           | <b>18 A</b>                                                                                                                         |
| Maksymalna moc wejściowa (DC)            | <b>4400 W</b>                                                                                                                       |
| Moc wyjściowa (max)                      | <b>4 kVA</b>                                                                                                                        |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)  | <b>240 V</b>                                                                                                                        |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | <b>220 V</b>                                                                                                                        |
| Frekwencja wyjściowa                     | <b>50/60 Hz</b>                                                                                                                     |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  | <b>90 V</b>                                                                                                                         |
| Ilość faz                                | <b>1</b>                                                                                                                            |
| Napięcie rozruchu                        | <b>100 V</b>                                                                                                                        |
| Funkcje ochrony zasilania                | <b>Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Częstotliwość przełączania,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe</b> |
| Stopień ochrony IP                       | <b>IP65</b>                                                                                                                         |
| Napięcie wejściowe DC                    | <b>350 - 450 V</b>                                                                                                                  |
| Moc maksymalna                           | <b>6000 W</b>                                                                                                                       |
| Diody LED                                | <b>Tak</b>                                                                                                                          |
| Zakres wilgotności względnej             | <b>0 - 100%</b>                                                                                                                     |
| Zakres temperatur (eksploatacja)         | <b>-25 - 60 °C</b>                                                                                                                  |
| Waga produktu                            | <b>12 kg</b>                                                                                                                        |
| Wysokość produktu                        | <b>156 mm</b>                                                                                                                       |
| Szerokość produktu                       | <b>365 mm</b>                                                                                                                       |
| Głębokość produktu                       | <b>365 mm</b>                                                                                                                       |
| Kolor produktu                           | <b>Biały</b>                                                                                                                        |
| Bezpieczeństwo                           | <b>EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2</b>                                                                                               |
| Prąd wyjściowy                           | <b>20 A</b>                                                                                                                         |

---

|           |              |
|-----------|--------------|
| Wi-Fi     | <b>Tak</b>   |
| Wydajność | <b>98,4%</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F120M