

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-solaredge-se50k-rw00ibnm-trojfazowy-wifi-p-209474.html>

Inwerter SolarEdge SE50K-RW00IBNM trójfazowy WiFi

Cena brutto	18 474,99 zł
Cena netto	15 020,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWSEDINW0031
Kod producenta	SE50K-RW00IBNM
Producent	SolarEdge
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy)	680 - 1000 V
Maksymalna moc DC (moduł STC) falownik / jednostka synergiczna	87500 W / 43750 W
Połączenia linii wyjściowych AC	3W + PE, 4W + PE
Maksymalny prąd różnicowy	200 mA
Znamionowa moc wyjściowa	50000 W
Regulator PID	Tak
Zabezpieczenie przepięciowe	Tak
Maksymalne napięcie wejściowe	1000 V
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Ilość faz	3
Rodzaj prądu	DC-to-AC
Rodzaj chłodzenia	Chłodnica/wentylator
Typ interfejsu	2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi, sieć komórkowa (opcjonalnie)
Napięcie operacyjne	380 / 220, 400 / 230 V
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C

Waga produktu	32 kg
Wysokość produktu	558 mm
Szerokość produktu	328 mm
Głębokość produktu	273 mm
Kolor produktu	Biały
Topologia	Beztransformatrowy
Moc pozorna	50000 VA
Prąd wejściowy	2 x 36,25 A
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Prąd wyjściowy	72,5 A
Wydajność	98,3%
Certyfikaty	IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Opis produktu

- Certyfikaty: IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasa A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- Regulator PID: Tak
- Topologia: Beztransformatrowy
- Wydajność: 98,3%
- Rodzaj prądu: DC-to-AC
- Ilość faz: 3
- Typ interfejsu: 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi, sieć komórkowa (opcjonalnie)
- Przeznaczenie: Panel słoneczny
- Typ zasilacza: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- Stopień ochrony IP: IP65
- Rodzaj chłodzenia: Chłodnica/wentylator
- Kolor produktu: Biały
- Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V
- Moc pozorna: 50000 VA
- Znamionowa moc wyjściowa: 50000 W
- Maksymalny prąd różnicowy: 200 mA
- Połączenia linii wyjściowych AC: 3W + PE, 4W + PE
- Maksymalna moc DC (moduł STC) falownik / jednostka synergiczna: 87500 W / 43750 W
- Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy): 680 - 1000 V
- Częstotliwość: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 2 x 36,25 A
- Napięcie operacyjne: 380 / 220, 400 / 230 V
- Prąd wyjściowy: 72,5 A
- Wysokość produktu: 558 mm
- Głębokość produktu: 273 mm
- Szerokość produktu: 328 mm
- Waga produktu: 32 kg
- Zabezpieczenie przepięciowe: Tak
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Gwarancja: F144M