

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-solplanet-asw-4k-lt-g2-pro-p-273215.html>

## Inwerter Solplanet ASW 4K-LT-G2 Pro

|                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                         | <b>3 469,18 zł</b>                                                                                                                                             |
| Cena netto                          | <b>2 820,47 zł</b>                                                                                                                                             |
| Dostępność                          | <b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>                                                                                                                          |
| Numer katalogowy                    | <b>FOWSOPINW0048</b>                                                                                                                                           |
| Kod producenta                      | <b>ASW 4K-LT-G2 Pro</b>                                                                                                                                        |
| Producent                           | <b>Solplanet</b>                                                                                                                                               |
| Klasa ochrony                       | <b>1 / AC: III; DC: II</b>                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IP                  | <b>IP66</b>                                                                                                                                                    |
| Wbudowane WiFi                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Dopuszczalna wilgotność względna    | <b>0 - 100%</b>                                                                                                                                                |
| Rodzaj chłodzenia                   | <b>Konwekcyjne</b>                                                                                                                                             |
| 4G                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                     |
| Rodzaj prądu                        | <b>DC-to-AC</b>                                                                                                                                                |
| Ilość faz                           | <b>3</b>                                                                                                                                                       |
| Maksymalne napięcie                 | <b>1100 V</b>                                                                                                                                                  |
| Tryb klimatu                        | <b>4K4H</b>                                                                                                                                                    |
| Maks. prąd zwarciovowy pola modułów | <b>25 / 25 A</b>                                                                                                                                               |
| Zakres napięcia MPPT                | <b>150 - 1000 V / 630 V</b>                                                                                                                                    |
| Maksymalna wysokość instalacji      | <b>3000 m</b>                                                                                                                                                  |
| Frekwencja wyjściowa                | <b>50 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz</b>                                                                                                            |
| Moc znamionowa                      | <b>4000 W</b>                                                                                                                                                  |
| Zakres napięcia AC                  | <b>160 - 300 V</b>                                                                                                                                             |
| Maks. moc paneli fotowoltaicznych   | <b>6000 Wp STC</b>                                                                                                                                             |
| Moc pozorna                         | <b>4000 VA</b>                                                                                                                                                 |
| Certyfikaty                         | <b>CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 &amp; UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004</b> |
| Wydajność                           | <b>98,3%</b>                                                                                                                                                   |
| Prąd wyjściowy                      | <b>6,4 A</b>                                                                                                                                                   |
| Sposób montażu                      | <b>Uchwyt ścienny</b>                                                                                                                                          |
| Ilość sztuk                         | <b>1</b>                                                                                                                                                       |
| Typ zasilacza                       | <b>Wewnątrz/Na wolnym powietrzu</b>                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe                 | <b>220 V / 380 V - 230 V / 400 V - 240 V / 415</b>                                                                                                             |

---

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
|                                  | <b>V</b>                 |
| Prąd wejściowy                   | <b>16 A</b>              |
| Przeznaczenie                    | <b>Panel słoneczny</b>   |
| Topologia                        | <b>Beztransformatowy</b> |
| Kolor produktu                   | <b>Niebieski</b>         |
| Głębokość produktu               | <b>183 mm</b>            |
| Szerokość produktu               | <b>503 mm</b>            |
| Wysokość produktu                | <b>435 mm</b>            |
| Waga produktu                    | <b>15 kg</b>             |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | <b>-25 - 60 °C</b>       |

Opis produktu

- Gwarancja: F060M