

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-solplanet-asw8000h-t1-hybryda-p-202381.html>



Inwerter Solplanet ASW8000H-T1 hybryda

Cena brutto	7 548,99 zł
Cena netto	6 137,39 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWSOPINW0043
Kod producenta	ASW8000H-T1
Producent	Solplanet
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne
Standardowe interfejsy	RS-485
Zabezpieczenie nadprądowe	Tak
Rodzaj prądu	DC/AC/EPS
Ilość faz	3
Maksymalne napięcie	1000 V
Zabezpieczenie przed zwarciem	Tak
Klasa ochrony	1 / AC: III; DC: II
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	Tak
Stringi na tracker MPP	1+1
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy	Tak
Zakres napięcia MPPT	180 - 850 V
Maksymalna wysokość instalacji	4000 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Moc znamionowa	8000 W
Maksymalny prąd ładowania	50 A
Zakres napięcia AC	360 - 440 V
Maksymalny prąd rozładowania	50 A
Typowy czas przełączenia	20 ms

Maksymalna moc ładowania	8800 W
Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej	8800 VA
Maks. moc paneli fotowoltaicznych	12000 Wp STC
Maksymalna moc rozładowania	8000 W
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	Tak
Zasilanie awaryjne	Tak
Typ obsługiwanych baterii	Kwasowo-ołowiowa / litowo-jonowa
Moc pozorna	8000 VA
Napięcie	125 - 600 V
Poziom hałasu	35 dB
Certyfikaty	EN 50549-1, RfG 3, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12
Wydajność	97,9%
Prąd wyjściowy	11,6 A
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa / litowo-jonowa
Sposób montażu	Uchwyt ścienny
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Napięcie znamionowe	3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V
Prąd wejściowy	11,6 A
Napięcie baterii	600 V
Przeznaczenie	Magazynowanie energii
Topologia	Beztransformatorowy
Kolor produktu	Niebieski
Ilość na paczkę	1 szt.
Głębokość produktu	200 mm
Szerokość produktu	530 mm
Wysokość produktu	560 mm
Waga produktu	21,5 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Tryb klimatu	4K4H
Moc znamionowa	8000 W
Stopień ochrony IP	IP65
Wbudowane WiFi	Tak

Opis produktu

- Certyfikaty: EN 50549-1, RfG 3, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12
- Topologia: Beztransfatorowy
- Stringi na tracker MPP: 1+1
- Wbudowane WiFi: Tak
- Maksymalna wysokość instalacji: 4000 m
- Typowy czas przełączenia: 20 ms
- Stopień ochrony IP: IP65
- Standardowe interfejsy: RS-485
- Zasilanie awaryjne: Tak
- Poziom hałasu: 35 dB
- Rodzaj prądu: DC/AC/EPS
- Rodzaj chłodzenia: Konwekcyjne
- Tryb klimatu: 4K4H
- Kolor produktu: Niebieski
- Przeznaczenie: Magazynowanie energii
- Typ zasilacza: Wewnętrzny/Na wolnym powietrzu
- Sposób montażu: Uchwyt ścienny
- Wydajność: 97,9%
- Klasa ochrony: 1 / AC: III; DC: II
- Ilość faz: 3
- Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej: 8800 VA
- Moc pozorna: 8000 VA
- Maks. moc paneli fotowoltaicznych: 12000 Wp STC
- Moc znamionowa: 8000 W
- Zakres napięcia AC: 360 - 440 V
- Prąd wejściowy: 11,6 A
- Zakres napięcia MPPT: 180 - 850 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Maksymalne napięcie: 1000 V
- Napięcie znamionowe: 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V
- Prąd wyjściowy: 11,6 A
- Waga produktu: 21,5 kg
- Głębokość produktu: 200 mm
- Szerokość produktu: 530 mm
- Wysokość produktu: 560 mm
- Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy: Tak
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem: Tak
- Zabezpieczenie nadprądowe: Tak
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Tak
- Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Maksymalna moc ładowania: 8800 W
- Maksymalny prąd ładowania: 50 A
- Maksymalna moc rozładowania: 8000 W
- Maksymalny prąd rozładowania: 50 A
- Napięcie baterii: 600 V
- Rodzaj baterii: Kwasowo-ołowiowa / litowo-jonowa
- Napięcie: 125 - 600 V
- Moc znamionowa: 8000 W
- Ilość sztuk: 1
- Typ obsługiwanych baterii: Kwasowo-ołowiowa / litowo-jonowa
- Gwarancja: F060M