

Link do produktu: <https://computerlab.pl/inwerter-tigo-tsi-10k3d-10-kw-3-fazy-hybryda-p-212212.html>



Inwerter Tigo TSI-10K3D 10 kW 3-fazy hybryda

Cena brutto	6 933,99 zł
Cena netto	5 637,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabFOWTIOINW0003
Kod producenta	TSI-10K3D
Producent	TIGO
Napięcie rozruchu	200 V
Maksymalne napięcie obwodu paneli PV	1000 VDC
Liczba wejść MPPT	3
Liczba trackerów MPPT	2
Maksymalna moc wejściowa PV	10500 / 6000 W
Nominalne napięcie sieciowe	415/240; 400/230; 380/220
Moc wyjściowa AC	10000 W
Połączenie sieciowe	Trójfazowe
Maksymalny prąd wejściowy na fazę	32 A
Zakres napięcia akumulatora	180 - 800 V
Maksymalny prąd wyjściowy	16,1 A
Maksymalny prąd zwarciov MPPT	30 / 20 A
Maksymalny prąd roboczy MPPT	26 / 16 A
Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy)	180 - 950 V
Maksymalny prąd ładowania	30 A
Nominalna moc wejścia	20000 W
Poziom hałasu	40 dB
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Zakres temperatur	-20 - 70 °C

(przechowywanie)	
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres temperatur (eksploatacja)	-35 - 60 °C
Waga produktu	34 kg
Wysokość produktu	503 mm
Szerokość produktu	503 mm
Głębokość produktu	199 mm
Kolor produktu	Biały
Ilość sztuk	1
Maksymalna moc wyjściowa	11000 VA
Rodzaj baterii	Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Łączność	RS485,Wi-Fi,Ethernet,Bluetooth,Tigo EI App
Kompatybilność	Tigo EI Residential Solution

Opis produktu

- Rodzaj baterii: Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- Poziom hałas: 40 dB
- Stopień ochrony IP: IP65
- Zakres napięcia akumulatora: 180 - 800 V
- Maksymalny prąd ładowania: 30 A
- Łączność: RS485,Wi-Fi,Ethernet,Bluetooth,Tigo EI App
- Kompatybilność: Tigo EI Residential Solution
- Kolor produktu: Biały
- Częstotliwość: 50 / 60 Hz
- Napięcie rozruchu: 200 V
- Maksymalny prąd wejściowy na fazę: 32 A
- Nominalna moc wejścia: 20000 W
- Maksymalny prąd roboczy MPPT: 26 / 16 A
- Nominalne napięcie sieciowe: 415/240; 400/230; 380/220
- Maksymalna moc wejściowa PV: 10500 / 6000 W
- Moc wyjściowa AC: 10000 W
- Liczba trackerów MPPT: 2
- Liczba wejść MPPT: 3
- Połączenie sieciowe: Trójfazowe
- Maksymalna moc wyjściowa: 11000 VA
- Maksymalny prąd zwarcia MPPT: 30 / 20 A
- Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy): 180 - 950 V
- Maksymalne napięcie obwodu paneli PV: 1000 VDC
- Maksymalny prąd wyjściowy: 16,1 A
- Głębokość produktu: 199 mm
- Szerokość produktu: 503 mm
- Wysokość produktu: 503 mm
- Waga produktu: 34 kg
- Rodzaj chłodzenia: Naturalny
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -35 - 60 °C
- Ilość sztuk: 1
- Gwarancja: F144M