

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kabel-instalacyjny-digitus-kat-6-u-utp-dca-awg23-1-lsoh-305m-fioletowy-karton-p-269497.html>



## Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6, U/UTP, Dca, AWG23/1, LSOH, 305m, fioletowy, karton

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                               | <b>640,09 zł</b>                                                                                        |
| Cena netto                                | <b>520,40 zł</b>                                                                                        |
| Dostępność                                | <b>Dostępny</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                          | <b>WLONONWCRATGU</b>                                                                                    |
| Kod producenta                            | <b>6051075</b>                                                                                          |
| Kod EAN                                   | <b>4016032435785</b>                                                                                    |
| Producent                                 | <b>DIGITUS</b>                                                                                          |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | <b>12,3 kg</b>                                                                                          |
| Złączka 1                                 | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Złączka 2                                 | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Realna szybkość przesyłania danych        | <b>1000 Mbit/s</b>                                                                                      |
| Rozmiar przewodu AWG                      | <b>23/1</b>                                                                                             |
| Materiał płaszczu                         | <b>Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)</b>                                 |
| Materiał przewodzący                      | <b>Miedź</b>                                                                                            |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)     | <b>450 mm</b>                                                                                           |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | <b>445 mm</b>                                                                                           |
| Złącze 2                                  | <b>Nie</b>                                                                                              |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)  | <b>250 mm</b>                                                                                           |
| Nie zawiera                               | <b>Halogen</b>                                                                                          |
| Pojemność skrzyni (zewnątrznej)           | <b>50062,5 cm3</b>                                                                                      |
| Izolacja kabla                            | <b>U/UTP (UTP)</b>                                                                                      |
| Maska z numerem seryjnym                  | <b>85444920</b>                                                                                         |
| Standard kabla                            | <b>Cat6</b>                                                                                             |
| Ostrzeżenia                               | <b>Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.,Chroń przed dziećmi.,Unikaj uszkodzeń mechanicznych.</b> |
| Szerokość opakowania                      | <b>445 mm</b>                                                                                           |
| Długość kabla                             | <b>305 m</b>                                                                                            |
| Częstotliwość                             | <b>250 MHz</b>                                                                                          |
| Ilość sztuk                               | <b>1</b>                                                                                                |
| Obsługa PoE                               | <b>Tak</b>                                                                                              |
| Pojemność opakowania                      | <b>50062,5 cm3</b>                                                                                      |

---

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Średnica zewnętrzna                | <b>6,2 mm</b>        |
| Kolor produktu                     | <b>Fioletowy</b>     |
| Głębokość opakowania               | <b>450 mm</b>        |
| Certyfikaty                        | <b>CPR class Dca</b> |
| Waga wraz z opakowaniem            | <b>12,3 kg</b>       |
| Rodzaj opakowania                  | <b>Pudełko</b>       |
| Zakres temperatur (eksploatacja)   | <b>-20 - 75 °C</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | <b>-20 - 65 °C</b>   |
| Typ przewodu                       | <b>Stały</b>         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)  | <b>84733080</b>      |
| Złącze 1                           | <b>Nie</b>           |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M