

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kabel-usb3-przedluzacz-15m-43404-lindy-p-269926.html>

## Kabel USB3 przedłużacz 15m/43404 LINDY

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto  | <b>439,56 zł</b>                                       |
| Cena netto   | <b>357,37 zł</b>                                       |
| Dostępność   | <b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>                  |
| Numer katalogowy   | <b>WLONONWCRIMLJ</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>43404</b>   |
| Kod EAN  | <b>4002888434041</b>                                   |
| Producent  | <b>LINDY</b>   |
| Rozmiar przewodu AWG   | <b>26</b>  |
| Interfejs hosta  | <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>                |
| Materiał pokrycia styków   | <b>Nikiel</b>  |
| Typ przewodu   | <b>Kabel okrągły</b>                                   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C                    | <b>1</b>   |
| Średnica przewodu  | <b>6,5 mm</b>  |
| Interfejsy hub   | <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>                |
| Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)                      | <b>2</b>   |
| Realna szybkość przesyłania danych                               | <b>5000 Mbit/s</b>                                     |
| Obsługa funkcji Plug & Play                                      | <b>Tak</b>   |
| Materiał przewodzący   | <b>Miedź cynowa</b>                                    |
| Materiał płaszczka przewodu                                      | <b>Polichlorek winylu (PVC)</b>                        |
| Certyfikaty zgodności  | <b>RoHS,REACH,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b> |
| Wymiary złącza 1 (SxGxW)   | <b>41,1 x 16,5 x 9,5 mm</b>                            |
| Wymiary złącza 2 (SxGxW)   | <b>67,5 x 22 x 13,5 mm</b>                             |
| Medium transmisyjne  | <b>Skęcona para</b>                                    |
| Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po | <b>32 - 104 °F</b>                                     |
| Waga wraz z opakowaniem  | <b>300 g</b>   |
| Certyfikaty  | <b>CE, FCC, RoHS &amp; REACH, CP65</b>                 |
| Długość kabla  | <b>15 m</b>  |
| Ilość sztuk  | <b>1</b>   |
| Typ zasilacza  | <b>DC</b>  |
| Kolor produktu   | <b>Czarny</b>  |
| Waga produktu  | <b>260 g</b>   |
| Głębokość opakowania   | <b>255 mm</b>  |

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Szerokość opakowania                | <b>236 mm</b>  |
| Materiał obudowy                    | <b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b> |
| Rodzaj opakowania                   | <b>Torebka foliowa</b>                                   |
| Podręcznik użytkownika              | <b>Tak</b>   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)    | <b>0 - 40 °C</b>   |
| Diody LED                           | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | <b>40 °C</b>   |
| Skrócona instrukcja obsługi         | <b>Tak</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)  | <b>-10 - 60 °C</b>                                       |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M