

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kamera-internetowa-creative-live-cam-sync-1080p-v2-p-193904.html>



Kamera internetowa Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPERCREKAM0002
Kod producenta	73VF088000000
Kod EAN	5390660194696
Producent	Creative
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 lub nowszy
Format kompresji zdjęć	BMP,JPG
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Typ interfejsu	USB 2.0
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Wbudowany flesz	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Pro,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 10 Enterprise,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows

	8,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows RT 8.1,Windows 10 x64,Windows 8 Professional,Windows 10 IoT Enterprise
Ośłona obiektywu	Tak
Śledzenie twarzy	Nie
Kąt obracanej głowicy	360°
Obsługa aplikacji do konferencji wideo	Cisco WebEx,Zoom,Skype,Microsoft Teams,Messenger
Redukcja migotania	50 Hz lub 60 Hz
Ruchome części	Tak
Wskaźnik LED połączenia	Y
Zakres ostrości obiektywu	50 mm do nieskończoności
Wysokość produktu	60 mm
Typ matrycy	CMOS
Funkcja aparatu cyfrowego	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	77°
Kąt pochylenia	30°
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	65 mm
Szerokość produktu	105 mm
Długość kabla	1,5 m
Waga produktu	96 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Typ mocowania	Klips/Stojak
Pełny HD	Tak
Głębia kolorów	8 bit
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Liczba mikrofonów	2

Opis produktu

- Długość kabla: 1,5 m
- Format kompresji zdjęć: BMP,JPG
- Funkcja aparatu cyfrowego: Tak
- Głębia kolorów: 8 bit
- Głębokość produktu: 65 mm
- Kąt obracanej głowicy: 360°
- Kąt pochylenia: 30°
- Kąt widzenia (poziomy): 77°
- Kolor produktu: Czarny

-
- Liczba mikrofonów: 2
 - Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
 - Maksymalna rozdzielczość filmu: 1920 x 1080 px
 - Możliwość rozmowy konferencyjnej: Tak
 - Obsługa aplikacji do konferencji wideo: Cisco WebEx, Zoom, Skype, Microsoft Teams, Messenger
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 lub nowszy
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows RT 8.1, Windows 10 x64, Windows 8 Professional, Windows 10 IoT Enterprise
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Osłona obiektywu: Tak
 - Pełny HD: Tak
 - Redukcja migotania: 50 Hz lub 60 Hz
 - Ruchome części: Tak
 - Szerokość produktu: 105 mm
 - Śledzenie twarzy: Nie
 - Typ interfejsu: USB 2.0
 - Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
 - Typ matrycy: CMOS
 - Typ mocowania: Klips/Stojak
 - Waga produktu: 96 g
 - Wbudowany flesz: Nie
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wskaźnik LED połączenia: Y
 - Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
 - Wysokość produktu: 60 mm
 - Zakres ostrości obiektywu: 50 mm do nieskończoności
 - Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C
 - Gwarancja: F024M