

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kamera-logitech-rally-bar-graphite-p-266854.html>

Kamera Logitech Rally Bar GRAPHITE



Cena brutto	11 482,70 zł
Cena netto	9 335,53 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCC06
Kod producenta	960-001311
Kod EAN	5099206089327
Producent	Logitech
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Kancelacja echa	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Poprzeczny punkt widzenia	90°
Emisja ciepła	64 BTU/h
Długość kabla HDMI	2 m
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Ilość portów wyjściowych HDMI	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Zakres przesuwania	-25 - 25°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Typ HD	4K Ultra HD
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Poziomy punkt widzenia	82,1°
Pionowy punkt widzenia	52,2°
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i

wysoką wilgotnością.,Przechowywać z dala od dzieci.

Poziom wyjściowy	92/99 dB
Cyfrowy zoom	3x
Liczba obsługiwanych baterii	2
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Teleobecność	Nie
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	90 dB
Zakres kąta nachylenia	-15 - 15°
Impedancja wyjściowa	4 ?
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	231 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,91 kg
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	220 mm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	1004 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	1
Interfejs pilota	Bluetooth
PTZ	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Szerokość opakowania	207 mm
Głębokość opakowania	989 mm
Waga produktu	7,08 kg
Wysokość produktu	164 mm
Szerokość produktu	910 mm
Głębokość produktu	160 mm
Kolor produktu	Grafitowy
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Wysokość opakowania	218 mm
Ilość portów HDMI	3
Rodzaj baterii	Litowa
Zoom optyczny	5x
Czułość mikrofonu	-36 dB
Mikrofon	Tak
Wi-Fi	Tak
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Możliwość przybliżenia	Tak

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Obsługiwane tryby wideo	2160p,720p,1440p,900p,576p
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pojemność baterii	0,675 Wh
Napięcie wejściowe DC	19 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,HDMI,DC,Prąd przemienny
Prąd	4,754 A
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M