

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kamera-termowizyjna-flir-flir-one-fp3ac-p-143500.html>



Kamera termowizyjna FLIR FLIR ONE FP3AC

Cena brutto	2 360,99 zł
Cena netto	1 919,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAKGFLIKAT0004
Kod producenta	FP3AC
Kod EAN	812462024155
Producent	FLIR
Ładowarka akumulatorów	Nie
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	14 mm
Szerokość produktu	34 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	68 mm
Waga produktu	36,5 g
Podręcznik użytkownika	Tak
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	1 h
Przewody	USB Type-A na USB Type-C
Szmatka do czyszczenia	Nie
Prąd wejściowy	1 A
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Czułość termiczna (NETD)	70 mK
Pasmo spektralne w podczerwieni	8 - 14 μm
Termiczna częstotliwość odświeżania	8,7 Hz
Długość stałej ogniskowej	15 cm
Dołączony pasek na nadgarstek	Nie
Stała ostrość	Tak
Infrared spectral band	8 - 14 μm
Thermal frame rate	8,7 Hz

Thermal sensitivity (NETD)	70 mK
Dodatkowe funkcje	VividIR™
Dodatkowe informacje	Czas ładowania: 40 min, Częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz, FLIR ONE możesz podłączyć do dowolnego urządzenia, które posiada złącze USB-C, Ilość palet kolorów9, Technologia MSX, Urządzenie wytrzyma upadek z wysokości do 1,8 m
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel do ładowania, Kamera termowizyjna, Ochronne etui
Głębokość	14 mm
Szerokość	68 mm
Wysokość	34 mm
Rodzaj	Termowizyjne
Waga	34 g
Napięcie	5 V
Certyfikaty	MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Kod Producenta	FP3AC
Interfejs	USB typ C
Zakres pomiaru	-20 °C, 400 °C
Regulacja ostrości	Automatyczna, Manualna
Port USB	Tak
Czas pracy na baterii (do)	1 h
Czułość termiczna	150 mK
Minimalne wymagania	Android 5.0, Do funkcji Panorama: żyroskop i akcelerometr, GPS, Latarka, Lokalizacja, Mikrofon, OTG
Obsługiwane formaty plików	Jpeg (1440 x 1080), MOV, Mpeg 4
Tryb zapisu	Film poklatkowy, Wideo, Zdjęcia
Ustawienia emisyjności	Błyszcząca (30%), Matowa (95%), Pół-błyszcząca (60%), Pół-matowa (80%)

Opis produktu

- Certyfikaty: MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
- Czas pracy na baterii (do): 1 h
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 1 h
- Czułość termiczna: 150 mK
- Czułość termiczna (NETD): 70 mK
- Długość stałej ogniskowej: 15 cm
- Dodatkowe funkcje: VividIR™
- Dodatkowe informacje: Czas ładowania: 40 min, Częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz, FLIR ONE możesz podłączyć do dowolnego urządzenia, które posiada złącze USB-C, Ilość palet kolorów9, Technologia MSX, Urządzenie wytrzyma upadek z wysokości do 1,8 m
- Dołączony pasek na nadgarstek: Nie
- Głębokość: 14 mm

-
- Głębokość produktu: 14 mm
 - Infrared spectral band: 8 - 14 μm
 - Interfejs: USB typ C
 - Kod producenta: FP3AC
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Ładowarka akumulatorów: Nie
 - Minimalne wymagania: Android 5.0, Do funkcji Panorama: żyroskop i akcelerometr, GPS, Latarka, Lokalizacja, Mikrofon, OTG
 - Napięcie: 5 V
 - Obsługiwane formaty plików: Jpeg (1440 x 1080), MOV, Mpeg 4
 - Pasmo spektralne w podczerwieni: 8 - 14 μm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Port USB: Tak
 - Prąd wejściowy: 1 A
 - Przewody: USB Type-A na USB Type-C
 - Regulacja ostrości: Automatyczna, Manualna
 - Rodzaj: Termowizyjne
 - Stała ostrość: Tak
 - Szerokość: 68 mm
 - Szerokość produktu: 34 mm
 - Szmatka do czyszczenia: Nie
 - Termiczna częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz
 - Thermal frame rate: 8,7 Hz
 - Thermal sensitivity (NETD): 70 mK
 - Tryb zapisu: Film poklatkowy, Wideo, Zdjęcia
 - Ustawienia emisyjności: Błyszcząca (30%), Matowa (95%), Pół-błyszcząca (60%), Pół-matowa (80%)
 - Waga: 34 g
 - Waga produktu: 36,5 g
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wskaźnik poziomu baterii: Tak
 - Wysokość: 34 mm
 - Wysokość produktu: 68 mm
 - Zakres pomiaru: -20 °C, 400 °C
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Kabel do ładowania, Kamera termowizyjna, Ochronne etui
 - Gwarancja: F024M