

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kamera-termowizyjna-flir-one-pro-lt-fl3ios-p-164191.html>

Kamera termowizyjna FLIR One Pro LT FL3IOS

Cena brutto	1 746,99 zł
Cena netto	1 420,32 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAKGFLIKAT0011
Kod producenta	FL3IOS
Kod EAN	7332558015711
Producent	FLIR
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Obsługiwane formaty plików	Jpeg, Jpeg (1440 x 1080), MOV, Mpeg 4
Tryb zapisu	Film poklatkowy, Wideo, Zdjęcia
Zakres fal w podczerwieni	14 μm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	14 mm
Szerokość produktu	34 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	68 mm
Waga produktu	36,5 g
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	1 h
Nośnik pamięci	Zapis do smartfona
Czułość termiczna (NETD)	100 mK
Pasmo spektralne w podczerwieni	8 - 14 μm
Termiczna częstotliwość odświeżania	8,7 Hz
Długość stałej ogniskowej	15 cm
Stała ostrość	Tak
Złącze Lightning	Tak
Infrared spectral band	8 - 14 μm
Thermal frame rate	8,7 Hz
Thermal sensitivity (NETD)	100 mK

Certyfikaty	MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Pojemność baterii	Brak danych
Dodatkowe informacje	Czas ładowania: 40 min, Częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz, Ilość palet kolorów9, Technologia MSX, Urządzenie wytrzyma upadek z wysokości do 1,8 m
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel do ładowania, Kamera termowizyjna, Ochronne etui
Głębokość	14 mm
Szerokość	67 mm
Wysokość	34 mm
Rodzaj	Termowizyjne
Waga	34 g
Kod Producenta	FL3IOS
Dodatkowe funkcje	OneFit™, VividIR™
Interfejs	Lightning
Kąt widzenia	43° w pionie, 55° w poziomie
Zakres pomiaru	120 °C, -20 °C
Regulacja ostrości	Automatyczna
Port USB	Tak
Czas pracy na baterii (do)	1 h
Czułość termiczna	150 mK
Minimalne wymagania	Do funkcji Panorama: żyroskop i akcelerometr, GPS, iOS, Latarka, Lokalizacja, Mikrofon

Opis produktu

- Certyfikaty: MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
- Czas pracy na baterii (do): 1 h
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 1 h
- Czułość termiczna: 150 mK
- Czułość termiczna (NETD): 100 mK
- Długość stałej ogniskowej: 15 cm
- Dodatkowe funkcje: OneFit™, VividIR™
- Dodatkowe informacje: Czas ładowania: 40 min, Częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz, Ilość palet kolorów9, Technologia MSX, Urządzenie wytrzyma upadek z wysokości do 1,8 m
- Głębokość: 14 mm
- Głębokość produktu: 14 mm
- Infrared spectral band: 8 - 14 μm
- Interfejs: Lightning
- Kąt widzenia: 43° w pionie, 55° w poziomie
- Kod producenta: FL3IOS
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Minimalne wymagania: Do funkcji Panorama: żyroskop i akcelerometr, GPS, iOS, Latarka, Lokalizacja, Mikrofon
- Nośnik pamięci: Zapis do smartfona
- Obsługiwane formaty plików: Jpeg, Jpeg (1440 x 1080), MOV, Mpeg 4
- Pasmo spektralne w podczerwieni: 8 - 14 μm

-
- Pojemność baterii: Brak danych
 - Port USB: Tak
 - Regulacja ostrości: Automatyczna
 - Rodzaj: Termowizyjne
 - Stała ostrość: Tak
 - Szerokość: 67 mm
 - Szerokość produktu: 34 mm
 - Termiczna częstotliwość odświeżania: 8,7 Hz
 - Thermal frame rate: 8,7 Hz
 - Thermal sensitivity (NETD): 100 mK
 - Tryb zapisu: Film poklatkowy, Wideo, Zdjęcia
 - Waga: 34 g
 - Waga produktu: 36,5 g
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wskaźnik poziomu baterii: Tak
 - Wysokość: 34 mm
 - Wysokość produktu: 68 mm
 - Zakres fal w podczerwieni: 14 μ m
 - Zakres pomiaru: 120 °C, -20 °C
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Kabel do ładowania, Kamera termowizyjna, Ochronne etui
 - Złącze Lightning: Tak
 - Gwarancja: F024M