

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kolink-enclave-modul-zasilaczy-700-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-257129.html>



## Kolink Enclave moduł zasilaczy 700 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

|                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                                     | <b>405,25 zł</b>                                                                                                                                            |
| Cena netto                                                      | <b>329,47 zł</b>                                                                                                                                            |
| Dostępność                                                      | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                                                                                                                |
| Numer katalogowy                                                | <b>WLONONWCRA457</b>                                                                                                                                        |
| Kod producenta                                                  | <b>KL-G700FM</b>                                                                                                                                            |
| Kod EAN                                                         | <b>5999094002432</b>                                                                                                                                        |
| Producent                                                       | <b>KOLINK</b>                                                                                                                                               |
| Motherboard power connector                                     | <b>20+4 pin ATX</b>                                                                                                                                         |
| Ilość złączy zasilających SATA                                  | <b>8</b>                                                                                                                                                    |
| Łączna moc (+12 V)                                              | <b>696 W</b>                                                                                                                                                |
| Łączna moc (+3.3 V)                                             | <b>100 W</b>                                                                                                                                                |
| Łączna moc (+5 V)                                               | <b>100 W</b>                                                                                                                                                |
| Łączna moc (+5 Vsb)                                             | <b>15 W</b>                                                                                                                                                 |
| Łączna moc (-12V)                                               | <b>6 W</b>                                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)                               | <b>58 A</b>                                                                                                                                                 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)                               | <b>16 A</b>                                                                                                                                                 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)                                | <b>16 A</b>                                                                                                                                                 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)                              | <b>3 A</b>                                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)                               | <b>0,5 A</b>                                                                                                                                                |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)                     | <b>4</b>                                                                                                                                                    |
| Rodzaj zasilacza (PSU)                                          | <b>ATX</b>                                                                                                                                                  |
| Wersja ATX                                                      | <b>2.31</b>                                                                                                                                                 |
| Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy | <b>Aktywne</b>                                                                                                                                              |
| Długość kabla zasilającego CPU                                  | <b>65 cm</b>                                                                                                                                                |
| Typ okablowania                                                 | <b>W pełni modułowy</b>                                                                                                                                     |
| Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)                         | <b>4</b>                                                                                                                                                    |
| Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Długość kabla płyty głównej                                     | <b>50 cm</b>                                                                                                                                                |
| Łączna moc                                                      | <b>700 W</b>                                                                                                                                                |
| Ostrzeżenia                                                     | <b>Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami</b> |

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.</b>                                                      |
| Piktogram(y) zagrożenia            | <b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące,GHS02: Substancje łatwopalne</b>           |
| Waga wraz z opakowaniem            | <b>2,56 kg</b>                                                                                                       |
| Certyfikaty                        | <b>CB, CE, RoHS</b>                                                                                                  |
| Wydajność                          | <b>90%</b>                                                                                                           |
| Liczba wentylatorów                | <b>1 wentylator</b>                                                                                                  |
| Prąd wejściowy                     | <b>6 A</b>                                                                                                           |
| Kolor produktu                     | <b>Czarny</b>                                                                                                        |
| Głębokość produktu                 | <b>160 mm</b>                                                                                                        |
| Szerokość produktu                 | <b>150 mm</b>                                                                                                        |
| Wysokość produktu                  | <b>86 mm</b>                                                                                                         |
| Waga produktu                      | <b>2,01 kg</b>                                                                                                       |
| Głębokość opakowania               | <b>112 mm</b>                                                                                                        |
| Szerokość opakowania               | <b>299 mm</b>                                                                                                        |
| Przeznaczenie                      | <b>PC/serwer</b>                                                                                                     |
| Wysokość opakowania                | <b>249 mm</b>                                                                                                        |
| Rodzaj opakowania                  | <b>Pudełko</b>                                                                                                       |
| Częstotliwość wejściowa AC         | <b>50 - 60 Hz</b>                                                                                                    |
| Napięcie wejściowe AC              | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)   | <b>0 - 45 °C</b>                                                                                                     |
| Średnica czaszy wentylatora        | <b>12 cm</b>                                                                                                         |
| Przewody                           | <b>Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA</b>                                                                      |
| Funkcje ochrony zasilania          | <b>Krótkie spięcie,Przeładowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem</b> |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | <b>100000 h</b>                                                                                                      |
| Certyfikat 80 PLUS                 | <b>80 PLUS Gold</b>                                                                                                  |
| Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)    | <b>Tak</b>                                                                                                           |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M