

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kyocera-ecosys-pa5500x-1200-x-1200-dpi-a4-p-250738.html>

KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	3 156,32 zł
Cena netto	2 566,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAU
Kod producenta	110C0W3NL0
Kod EAN	632983079973
Producent	Kyocera
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Średnie zużycie energii podczas drukowania	676,1 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	55 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCLm,Epson LQ,PDF,XPS,IBM ProPrinter,PCL XL,PWG,JPEG,TIFF,OpenXPS,PostScript 3,PCL 5e,PCL 6,URF
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Cykl pracy (zalecany)	15000 - 27500 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Standardowe interfejsy	RJ-45,USB 2.0
Typ procesora	ARM Cortex
Liczba czcionek drukarki	93
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	39,5 stron/min
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Ilość wyświetlanych linii	5
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Równoległy,Sieć bezprzewodowa LAN
Maksymalna liczba podajników	5
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	500 ark.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2500 MB
Wymienne kasety	TK-3430
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Czcionki drukarki	Kod kreskowy,Bitmap,PCL
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Typ wkładu papieru	Kaseta,Podajnik papieru
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Liczba wkładów drukujących	1
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,5 s
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Typy podajników wielofunkcyjnych	List,Prawny
Taktowanie procesora	1400 MHz
Głębokość opakowania	494 mm
Waga produktu	16,1 kg
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	343 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	390 mm
Głębokość produktu	416 mm

Kolor produktu	Biały
Podajnik uniwersalny	Tak
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	9 W
Szerokość opakowania	549 mm
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba rdzeni procesora	2
Model procesora	Cortex-A53
Technologia druku	Laser
Ekran dotykowy	Nie
Wi-Fi	Nie
Bluetooth	Nie
Certyfikaty	GS, TÜV, CE
Maksymalne obciążenie	250000 stron/mies.
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Procesor wbudowany	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,IPSec,IPPS,HTTPS
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Kolor	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
NFC	Nie
Czas rozgrzewania	25 s
Przewody	Prąd przemienny
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Typ ekranu	LCD

Typ kontroli	Przyciski
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	438 mm
Waga wraz z opakowaniem	20 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M