

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ladowarka-sieciowa-12-v-do-akumulatorow-bc-20-20a-230v-12v-3-stopnie-ladowania-p-192888.html>



Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-20 20A (230V/12V) 3 stopnie ładowania

Cena brutto	258,99 zł
Cena netto	210,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabESAAZOPRO0002
Kod producenta	AZO00D1112
Kod EAN	5905279203877
Producent	AZO DIGITAL
Ładowanie akumulatora	Tak
Typy wyjść AC	Typu E
Napięcie wyjściowe DC	13,8 V
Maksymalny prąd ładowania	20 A
Rodzaj prądu	AC/DC
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed zwarcieniem,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stopień ochrony IP	IP21
Ilość trybów	3
Przewody	Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora
Maksymalna moc	288 W
Diody LED	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 40 °C
Akcesoria w zestawie	Zapasowy komplet bezpieczników
Napięcie zasilania	190 - 265 VAC
Waga produktu	1,05 kg
Wysokość produktu	56 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie

Szerokość produktu	102 mm
Głębokość produktu	235 mm
Kolor produktu	Czarny
Bezpiecznik	3 A
Instrukcja obsługi	Tak
Ilość gniazd sieciowych	1 x gniazdo sieciowe
Wydajność	88%
Materiał obudowy	Aluminium
Przeznaczenie	Akumulatory,Auto

Opis produktu

- Akcesoria w zestawie: Zapasowy komplet bezpieczników
- Bezpiecznik: 3 A
- Diody LED: Tak
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed zwarcim,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Głębokość produktu: 235 mm
- Ilość gniazd sieciowych: 1 x gniazdo sieciowe
- Ilość trybów: 3
- Instrukcja obsługi: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Ładowanie akumulatora: Tak
- Maksymalna moc: 288 W
- Maksymalny prąd ładowania: 20 A
- Materiał obudowy: Aluminium
- Napięcie wyjściowe DC: 13,8 V
- Napięcie zasilania: 190 - 265 VAC
- Przewody: Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora
- Przeznaczenie: Akumulatory,Auto
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj prądu: AC/DC
- Stopień ochrony IP: IP21
- Szerokość produktu: 102 mm
- Typy wyjść AC: Typu E
- Waga produktu: 1,05 kg
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wydajność: 88%
- Wysokość produktu: 56 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
- Gwarancja: F036M