

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ladowarka-sieciowa-24-v-do-akumulatorow-bc-20-pro-10a-230v-24v-lcd-7-stopni-ladowania-p-192890.html>



Ładowarka sieciowa 24 V do akumulatorów BC-20 PRO 10A (230V/24V) LCD 7 stopni ładowania

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabESAAZOPRO0004
Kod producenta	AZO00D1271
Kod EAN	5903699340233
Producent	AZO DIGITAL
Ładowanie akumulatora	Tak
Zalecana pojemność akumulatora	25 - 200 Ah
Typy wyjść AC	Typu E
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Maksymalny prąd ładowania	10 A
Rodzaj prądu	AC/DC
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przed zwarciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stopień ochrony IP	IP21
Ilość trybów	7
Przewody	Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora
Maksymalna moc	300 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Akcesoria w zestawie	Zapasowy komplet bezpieczników
Napięcie zasilania	190 - 265 VAC
Waga produktu	1,27 kg
Wysokość produktu	95 mm

Wbudowany wyświetlacz	LCD
Szerokość produktu	170 mm
Głębokość produktu	175 mm
Kolor produktu	Niebieski, Szary
Bezpiecznik	3 A
Instrukcja obsługi	Tak
Ilość gniazd sieciowych	1 x gniazdo sieciowe
Wydajność	88%
Materiał obudowy	Aluminium
Przeznaczenie	Akumulatory,Auto

Opis produktu

- Akcesoria w zestawie: Zapasowy komplet bezpieczników
- Bezpiecznik: 3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przed zwarciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Głębokość produktu: 175 mm
- Ilość gniazd sieciowych: 1 x gniazdo sieciowe
- Ilość trybów: 7
- Instrukcja obsługi: Tak
- Kolor produktu: Niebieski, Szary
- Ładowanie akumulatora: Tak
- Maksymalna moc: 300 W
- Maksymalny prąd ładowania: 10 A
- Materiał obudowy: Aluminium
- Napięcie wyjściowe DC: 24 V
- Napięcie zasilania: 190 - 265 VAC
- Przewody: Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora
- Przeznaczenie: Akumulatory,Auto
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj prądu: AC/DC
- Stopień ochrony IP: IP21
- Szerokość produktu: 170 mm
- Typy wyjść AC: Typu E
- Waga produktu: 1,27 kg
- Wbudowany wyświetlacz: LCD
- Wydajność: 88%
- Wysokość produktu: 95 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zalecana pojemność akumulatora: 25 - 200 Ah
- Gwarancja: F036M