

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ladowarka-sieciowa-baseus-gan-5-pro-fast-charger-ccgp120201-65w-1x-usb-a-2x-usb-c-pd-3-0-qc-4-0-ka-p-266953.html>



## Ładowarka sieciowa Baseus GaN 5 Pro Fast Charger CCGP120201 65W 1x USB-A 2x USB-C PD 3.0 QC 4.0 + kabel USB-C

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Cena brutto                 | <b>160,58 zł</b>   |
| Cena netto                  | <b>130,55 zł</b>   |
| Dostępność                  | <b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>  |
| Numer katalogowy            | <b>WLONONWCRCOCY</b>   |
| Kod producenta              | <b>CCGP120201</b>  |
| Kod EAN                     | <b>6932172617523</b>   |
| Producent                   | <b>Baseus</b>  |
| Moc wyjściowa portu 1       | <b>65 W</b>  |
| Port 1 - napięcie wyjściowe | <b>3,25 A</b>  |
| Port 2 - napięcie wyjściowe | <b>3,25 A</b>  |
| Typ ładowarki               | <b>Wewnętrzna</b>  |
| Napięcie wyjściowe (max)    | <b>20 V</b>  |
| Napięcie wyjściowe (min)    | <b>5 V</b>   |
| Ilość portów USB typu C     | <b>2</b>   |
| Prąd wyjściowy 3 portu      | <b>3 A</b>   |
| Częstotliwość wejściowa     | <b>50 - 60 Hz</b>  |
| Kompatybilność ładowarki    | <b>Uniwersalne</b>   |
| Moc wyjściowa portu 3       | <b>60 W</b>  |
| Moc wyjściowa portu 2       | <b>65 W</b>  |
| Ostrzeżenia                 | <b>Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj.,Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych.</b> |
| Piktogram(y) zagrożenia     | <b>GHS02: Substancje łatwopalne,GHS06: Substancje toksyczne,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>   |
| Prąd wyjściowy (9V)         | <b>3 A</b>   |
| Prąd wyjściowy (12V)        | <b>3 A</b>   |
| Prąd wyjściowy (5V)         | <b>3 A</b>   |
| Głębokość produktu          | <b>36,3 mm</b>   |
| Napięcie                    | <b>100 - 240 V</b>   |

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Materiał obudowy                | <b>Poliwęglan (PC), Termoplastyczny elastomer</b>  |
| Długość kabla                   | <b>1 m</b>   |
| Liczba portów USB 2.0           | <b>1</b>   |
| Ilość sztuk                     | <b>1</b>   |
| Technologia szybkiego ładowania | <b>Adaptive Fast Charging, Quick Charge 3.0</b>  |
| Prąd wejściowy                  | <b>1.5 A</b>   |
| Kolor produktu                  | <b>Czarny</b>  |
| Rodzaj zasilania                | <b>Prąd przemienny</b>   |
| Szerokość produktu              | <b>98 mm</b>   |
| Wysokość produktu               | <b>32 mm</b>   |
| Waga produktu                   | <b>121 g</b>   |
| Rodzaj opakowania               | <b>Pudełko</b>   |
| Diody LED                       | <b>Tak</b>   |
| Szybkie ładowanie               | <b>Tak</b>   |
| Funkcje ochrony zasilania       | <b>Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M