

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-27tnf3k-s-signage-display-plaski-panel-digital-signage-68-6-cm-27-led-300-cd-m2-full-hd-srebrny-e-p-253701.html>



LG 27TNF3K-S signage display Płaski panel Digital Signage 68,6 cm (27") LED 300 cd/m2 Full HD Srebrny Ekran dotykowy WebOS 16/7

Cena brutto	2 511,87 zł
Cena netto	2 042,17 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCREBER
Kod producenta	27TNF3K-S.AEU
Kod EAN	8806091876348
Producent	LG
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ podświetlenia LED	Edge-LED
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość ramki (górze)	7,7 mm
Szerokość ramki (dół)	9,7 mm
Szerokość ramki (bok)	7,7 mm
System komputerowy	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	9 ms
Zdalne wejście IR	1
Kształt ekranu	Płaski
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Typ systemu komputerowego	System on Chip (SoC)
Ilość wyjść głośnika	1
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wersja HDCP	1.4

Interfejs do montażu panelu	200 x 100
Głębokość wyświetlacza	15,1 mm
Szerokość wyświetlacza	614,9 mm
Waga wyświetlacza	4,2 kg
Wysokość wyświetlacza	355,3 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Trwałość znamionowa	31000 h
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Nasycenie kolorów	72%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przeznaczenie	Uniwersalne
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Tak
Twardość	3H
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	IPS
Pamięć wbudowana	8 GB
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Ilość portów HDMI	2
Multi-touch	Tak
Ilość portów USB	2
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Jasność	300 cd/m2
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Port USB	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pojemność opakowania	6200 cm3
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Srebrny
Głębokość opakowania	171 mm
Szerokość opakowania	707 mm
Wysokość opakowania	451 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przewody	Prąd przemienny,USB typu A na USB typu B
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M