

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-49um5n-h-plaski-panel-digital-signage-124-5-cm-49-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-24-p-253318.html>



LG 49UM5N-H Płaski panel Digital Signage 124,5 cm (49") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	3 128,66 zł
Cena netto	2 543,63 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRACKT4
Kod producenta	49UM5N-H
Kod EAN	8806084298850
Producent	LG
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Wersja systemu operacyjnego	6,0
RS-232C	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość ramki (górną)	1,24 cm
Szerokość ramki (dół)	1,24 cm
Szerokość ramki (bok)	1,14 cm
System komputerowy	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Paleta barw	95%
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1100:1
OSD	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	84 W
Typ HD	4K Ultra HD
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość wyświetlacza	57,7 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7

Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Ostrzeżenia	Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urządź
Pobór mocy (max)	160 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Wysokość wyświetlacza	634 mm
Waga wyświetlacza	11,4 kg
Szerokość wyświetlacza	1102 mm
Wersja USB	2.0
Wskaźnik zamglenia	28%
Interfejs do montażu panelu	300 x 300
Wersja HDCP	1.4/2.2/2.3
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Typ systemu komputerowego	System on Chip (SoC)
Żywotność panelu	50000 h
Automatyczna kontrola jasności	Tak
Zdalne wejście IR	1
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność	500 cd/m2
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów USB	1
Ilość portów HDMI	4
Wyjście audio	1
Baterie w zestawie	Tak
Typ matrycy	IPS
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przekątna ekranu	49"
Pobór mocy	120 W

Ekran dotykowy	Nie
Wi-Fi	Tak
Pamięć RAM	16 GB
Przeznaczenie	Uniwersalne
Podświetlenie LED	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Głębokość kolorów	10 bit
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Stopień ochrony IP	IP5X
Przewody	Prąd przemienny, Telefon
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Wysokość opakowania	736 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,4 kg
Szerokość opakowania	1215 mm
Głębokość opakowania	152 mm
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M