

Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-49vl5pj-a-signage-display-panorama-124-5-cm-49-500-cd-m2-full-hd-czarny-24-7-p-253250.html>



LG 49VL5PJ-A signage display Panorama 124,5 cm (49") 500 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena brutto	8 193,25 zł
Cena netto	6 661,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3774
Kod producenta	49VL5PJ-A
Kod EAN	8806091383150
Producent	LG
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Typ HD	Full HD
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Port DVI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Szerokość ramki (bok)	1,25 mm
Szerokość ramki (dół)	2,25 mm
Szerokość ramki (góra)	2,25 mm
Ilość portów DVI-D	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	500000:1
RS-232C	Tak
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Emisja ciepła	375 BTU/h
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	73 kWh
Wskaźnik zamglenia	3%
Głębokość wyświetlacza	89,7 mm
Szerokość wyświetlacza	1077,6 mm

Waga wyświetlacza	17,8 kg
Wysokość wyświetlacza	607,8 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Trwałość znamionowa	60000 h
Ostrzeżenia	Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządz
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Głębokość opakowania	247 mm
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	110 W
Przekątna ekranu	49"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	IPS
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów USB	1
Standard VESA	Tak
Jasność	500 cd/m2
Port USB	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj produktu	Panorama
Szerokość opakowania	1198 mm
Waga wraz z opakowaniem	21,9 kg
Wysokość opakowania	756 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przewody	LAN (RJ-45),Zasilanie,DisplayPort
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Tryb wyłączenia	0,5 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	2.2
Wersja USB	2.0

Opis produktu

- Gwarancja: G024M