


Link do produktu: <https://computerlab.pl/lg-98uh5j-h-signage-display-plaski-panel-digital-signage-2-49-m-98-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-c-p-253765.html>



LG 98UH5J-H signage display Płaski panel Digital Signage 2,49 m (98") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena brutto	51 868,32 zł
Cena netto	42 169,37 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFHXR
Kod producenta	98UH5J-H
Kod EAN	8806091848529
Producent	LG
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów DVI-D	1
Szerokość ramki (górną)	1,49 cm
Szerokość ramki (dół)	1,49 cm
Szerokość ramki (bok)	1,49 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
RS-232C	Tak
Port DVI	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Francuska, Grecki, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
OSD	Tak
Wejście Audio (L,P)	1
Typ HD	4K Ultra HD
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Orientacja	Poziome
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Wyjście audio (prawe/lewe)	1
Zdalne wejście IR	1

Emisja ciepła	1433 BTU/h
Żywotność panelu	50000 h
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Interfejs do montażu panelu	800 x 400
Wskaźnik zamglenia	28%
Głębokość wyświetlacza	86,1 mm
Szerokość wyświetlacza	2191,8 mm
Waga wyświetlacza	66 kg
Wysokość wyświetlacza	1246,8 mm
Ilość DisplayPort	1
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Rozpraszanie ciepła (max)	1945 BTU/h
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Port USB	Tak
Jasność	500 cd/m2
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów USB	1
Ilość portów HDMI	3
Kolor produktu	Czarny
Baterie w zestawie	Tak
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przekątna ekranu	98"
Pobór mocy	420 W
Wi-Fi	Tak
Pamięć RAM	16 GB
Przeznaczenie	Uniwersalne
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Głębokość opakowania	420 mm
Szerokość opakowania	2342 mm
Waga wraz z opakowaniem	99 kg
Wysokość opakowania	1386 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Przewody	Zasilanie
Tryb wyłączenia	0,5 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	2.2/1.4
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M