

Link do produktu: <https://computerlab.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-videokonferencji-grup-p-266565.html>



## Logitech Rally Bar Huddle system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	<b>6 537,86 zł</b>
Cena netto	<b>5 315,33 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMWR</b>
Kod producenta	<b>960-001501</b>
Kod EAN	<b>5099206115170</b>
Producent	<b>Logitech</b>
Kancelacja echa	<b>Tak</b>
Typ aparatu/kamery	<b>Pojedynczy obiektyw</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit AES</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Ilość portów wyjściowych HDMI	<b>1</b>
Kamera prywatności	<b>Tak</b>
Typ prywatności	<b>Przykrywka</b>
Ilość portów wejściowych HDMI	<b>1</b>
Moc głośnika	<b>8 W</b>
Długość kabla HDMI	<b>2 m</b>
Poprzeczny punkt widzenia	<b>120°</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Zakres przesuwania	<b>-48 - 48°</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Impedancja wyjściowa	<b>4 ?</b>
Obszar doboru mikrofonu	<b>7 m</b>
Napięcie wyjściowe DC	<b>19 V</b>
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	<b>83 dB</b>

Teleobecność	<b>Nie</b>
Ilość wbudowanych mikrofonów	<b>6</b>
Cyfrowy zoom	<b>4x</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przechowywać z dala od dzieci.,Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko poraż</b>
Kształtowanie wiązki dźwięku	<b>Tak</b>
Poziom THD prądu wyjściowego	<b>2%</b>
Maksymalna długość przewodu kamery	<b>2,2 m</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Długość kabla zasilającego	<b>2,5 m</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Czułość mikrofonu	<b>-36 dB</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>0 - 48 kHz</b>
Kolor produktu	<b>Grafitowy</b>
Głębokość produktu	<b>76 mm</b>
Szerokość produktu	<b>549,6 mm</b>
Wysokość produktu	<b>78,9 mm</b>
Waga produktu	<b>1,8 kg</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Typ produktu	<b>System wideokonferencji grupowych</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Prąd	<b>2,1 A</b>
Przewody	<b>HDMI,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C,DC</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-25 - 70 °C</b>
Średnica sterownika	<b>5,5 cm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 11</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-32 - 32°</b>
Pionowy punkt widzenia	<b>80°</b>
Poziomy punkt widzenia	<b>113°</b>

---

Częstotliwość mikrofonu

**90 - 16000 Hz**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M