

Link do produktu: <https://computerlab.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-266928.html>



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System videokonferencji grupowych

Cena brutto	7 522,02 zł
Cena netto	6 115,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCLS
Kod producenta	960-001218
Kod EAN	5099206079519
Producent	Logitech
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	345 mm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	726 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	Tak
Wymiary kamery (SxGxW)	152 x 152 x 182,5 mm
Kolor mikrofonu	Czarny
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	102 x 102 x 21 mm
PTZ	Tak
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	10,3 kg
Kancelacja echa	Tak
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Długość kabla HDMI	2 m
Dołączony mikrofon	Tak
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Wbudowane głośnik	Tak
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	2
Szybkość pochylenia	70 °/s

Prędkość przesuwania	70 °/s
Liczba matryc mikrofonowych	1
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Poziom wyjściowy	95/100 dB
Cyfrowy zoom	15x
Liczba obsługiwanych baterii	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Teleobecność	Nie
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	95 dB
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	2
Liczba presetów kamer	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	2
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	235 mm
Ilość portów HDMI	4
Liczba osób	10 os.
Wymiary produktu	449 x 80 x 103 mm
Wysokość opakowania	220 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,53 kg
Szerokość opakowania	275 mm
Głębokość opakowania	700 mm
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,HDMI,USB Type-A to Micro USB-B,LAN (RJ-45)
Kensington Lock	Tak
Rodzaj baterii	Litowa
Zakres częstotliwości	300 - 10000 Hz
Czułość mikrofonu	-27 dB
Długość kabla sieciowego	5 m
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 8.1,Windows 7,Windows 11

Wejście liniowe	Tak
Regulator ostrości	Automatyczna
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Zakres kąta nachylenia	-90 - 50°
Pojemność baterii	0,675 Wh
Obsługiwany typ USB	USB Typu B,USB Type-C,USB Typu-A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Obsługiwane tryby wideo	900p,720p,576p,1080p,2160p,1440p
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M