

Link do produktu: <https://computerlab.pl/manhattan-czytnik-kart-inteligentnych-smart-card-n-p-178010.html>

MANHATTAN CZYTNIK KART INTELIGENTNYCH SMART CARD N

Cena brutto	72,99 zł
Cena netto	59,34 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMULMNHCZP0002
Kod producenta	102049
Kod EAN	766623102049
Producent	Manhattan
Zasilane prze USB	Tak
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	200000
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zgodny ze standradami przemysłowymi	2-line, 3-line, SLE4418, 4428, 4432, 4442, AT88SC1608, 45D041, I2C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
Napięcie pracy	5 V
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64,Windows 10,Windows 7,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows Vista
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Zakres temperatur (przechowywanie)	-35 - 70 °C
Diody LED	Zasilanie,Działanie

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Waga produktu	60 g
Wysokość produktu	15 mm
Szerokość produktu	65 mm
Głębokość produktu	85 mm
Kolor produktu	Czarny
Długość kabla	1,05 m
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS2, CCID, EMV
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS2, CCID, EMV
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS
- Diody LED: Zasilanie,Działanie
- Długość kabla: 1,05 m
- Głębokość produktu: 85 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Napięcie pracy: 5 V
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64,Windows 10,Windows 7,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows Vista
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0
- Szerokość produktu: 65 mm
- Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF): 200000
- Waga produktu: 60 g
- Wysokość produktu: 15 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -35 - 70 °C
- Zasilane przez USB: Tak
- Zgodny z Mac: Tak
- Zgodny ze standradami przemysłowymi: 2-line, 3-line, SLE4418, 4428, 4432, 4442, AT88SC1608, 45D041, I2C
- Gwarancja: G036M