

Link do produktu: <https://computerlab.pl/mb-h470-s1200-matx-prime-h510m-r-r2-0-si-asus-p-261569.html>

## MB H470 S1200 MATX/PRIME H510M-R R2.0-SI ASUS

Cena brutto	<b>356,03 zł</b>
Cena netto	<b>289,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAZD</b>
Kod producenta	<b>90MB1EX0-M0ECYO</b>
Kod EAN	<b>4711387195437</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Producent procesora	<b>Intel</b>
Układ płyty głównej	<b>Intel H470</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 2800 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>128 Mbit</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet, Gigabit Ethernet</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>Intel</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>1</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>

Ostrzeżenia	<b>Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.,Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia.,Unikaj kontaktu z ci</b>
Kompatybilność ECC	<b>Non-ECC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Procesor	<b>Intel® Core™ i7,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i3</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazdo procesora	<b>LGA 1200 (Socket H5)</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Złącze czujnika otwarcia obudowy	<b>Tak</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>188 mm</b>
Szerokość produktu	<b>218 mm</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>4</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>SATA III</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Liczba portów ps/2	<b>2</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M