

Link do produktu: <https://computerlab.pl/mfc-j6540dw-ink-4in1-28ppm-w-on-site-usb-lan-wlan-duplex-p-250216.html>

MFC-J6540DW INK 4IN1 28PPM/W. ON-SITE USB LAN WLAN DUPLEX

Cena brutto	1 319,47 zł
Cena netto	1 072,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAHE7
Kod producenta	MFCJ6540DWRE1
Kod EAN	4977766817936
Producent	Brother
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalny obszar skanowania	600 x 600 mm
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 4800 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Skanuj do	OCR,Mail,USB,Pilnik,FTP,Chmura
Liczba wkładów drukujących	4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Papier powlekany,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Apple AirPrint,Google Cloud Print
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Rozmiary papieru fotograficznego	5x7,3.5x5,4x6
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A5,A4,A6
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	Spis
Warstwy na paletę	4 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	8 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rozdzielczość faksu (kolor)	203 x 196 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	203 x 392 DPI
Druk bez marginesów	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Darmowa kopia	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	27 W
System zbiorników z atramentem	Tak
Rozmiary kopert	Monarch,DL,C5,Com-10
Pamięć faksu	180 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie w kolorze
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Głębokość produktu	423 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 120 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	423 mm
Waga wraz z opakowaniem	22,3 kg
Szerokość opakowania	681 mm
Głębokość opakowania	561 mm
Waga produktu	19,9 kg

Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	681 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	561 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Kolor produktu	Szary
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Podajnik uniwersalny	Tak
Port USB	Tak
Taktowanie procesora	576 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,5 W
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Przekątna ekranu	3,7"
Technologia druku	Atramentowa
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008,Windows Server 2012
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Procesor wbudowany	Tak
Waga brutto palety	198,5 kg
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 8,Windows 10,Windows 7
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Tryb wyłączenia	0,04 W
Przewody	Telefon
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Typ ekranu	TFT
Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M