

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-ag-neovo-lw-2402-led-23-8-fhd-va-vga-hdmi-spk-2x1w-vesa-18-7-p-252852.html>



Monitor AG Neovo LW 2402 LED 23,8" FHD VA VGA HDMI SPK 2x1W VESA 18/7

Cena brutto	398,88 zł
Cena netto	324,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOMON0028
Kod producenta	LW-2402
Kod EAN	4710739597585
Producent	AG Neovo
Szerokość (bez podstawy)	565 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	180,8 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	33,5 cm
Waga (bez podstawy)	2,4 kg
Przednia osłona	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	53,7 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	565,3 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	LED
Waga (z podstawą)	2,8 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1

Wysokość urządzenia (z podstawą)	430 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Podstawa dołączona	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość opakowania	128 mm
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Szerokość opakowania	627 mm
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	23,8"
Certyfikaty	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA
Waga wraz z opakowaniem	4,2 kg
Wysokość opakowania	397 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Opis produktu

- Gwarancja: F036M