

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-252853.html>



Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB (Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto	1 348,84 zł
Cena netto	1 096,62 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONNEOMON0030
Kod producenta	PM-3202
Kod EAN	4710739597028
Producent	AG Neovo
System komputerowy	Nie
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Redukcja hałasu	Tak
Wersja USB	2.0
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Procesor wbudowany	Nie
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Port DVI	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów wejściowych HDMI	3
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 92 kHz
Technologia wyświetlacza	TFT
Zasilacz w zestawie	Tak
Twardość powierzchni	3H
Typ podświetlenia LED	LED
Złącze RS232	Tak
Zdalne wejście IR	1

W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Wskaźnik zamglenia	2%
Ilość wbudowanych głośników	2
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Port USB	Tak
Przeznaczenie	Uniwersalne
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	42 W
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Mikrofon	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość portów HDMI	3
Ilość portów USB	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność	350 cd/m²
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Przewody	HDMI
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	20 - 80 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 85 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F036M