

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-ag-neovo-sc-2402-led-24-fhd-va-vga-hdmi-bnc-spk-2x2w-vesa-cctv-24-7-p-252864.html>



Monitor AG Neovo SC 2402 LED 24" FHD VA VGA HDMI BNC SPK 2x2W VESA CCTV 24/7

Cena brutto	856,54 zł
Cena netto	696,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONNEOSEC0025
Kod producenta	SC-2402
Kod EAN	4710739597318
Producent	AG Neovo
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Tryb wyłączenia	0,2 W
Napięcie wyjściowe adaptera AC	100 - 240 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ mocowania	Wolnostojący
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Wersja HDMI	1.4
Wejście 3,5 mm	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Współczynnik kontrastu (typowy)	20000000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Moc głośnika	4 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,1 mm
Waga (z podstawą)	3,4 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	408,3 mm
Wejścia BNC	1
Zespolony sygnał wizji	1
Złożone wejście wideo	1

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Ilość wbudowanych głośników	2
Wyjścia BNC	1
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.,Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń.,Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu.
Kąt pochylenia	20°
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość	1
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ wyświetlacza	TFT
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność	250 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ produktu	Monitor CCTV
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	41,8 mm
Szerokość produktu	540,1 mm
Wysokość produktu	322,1 mm
Waga produktu	3 kg
Głębokość opakowania	108 mm
Szerokość opakowania	606 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,8 kg
Wysokość opakowania	480 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 35 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F036M