

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-aoc-led-27-u27p2ca-68-6-cm-27-3840-x-2160-pixels-4k-ultra-hd-led-czarny-p-253557.html>



MONITOR AOC LED 27" U27P2CA 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Czarny

Cena brutto	1 764,60 zł
Cena netto	1 434,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCOUD
Kod producenta	U27P2CA
Kod EAN	4038986189859
Producent	AOC
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	37 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość głośników	2
Kompatybilność	VESA-P2,ISO
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	160 mm
Szerokość opakowania	690 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,6 kg

Wysokość opakowania	595 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Szybkie ładowanie	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	HDMI,DisplayPort,Audio (3.5mm)
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Głębina kolorów	10 bit
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Gęstość pikseli	1638 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Efekty świetlne	Nie
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Chińska uproszczona ,Francuska,Angielski,Czeski,Holenderski,Japońska,Włoski,Rosyjski,Szwedzki,Polski,Fiński,Portugalski

AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	51,1 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	613,6 mm
Waga (bez podstawy)	5,1 kg
Wysokość (bez podstawy)	369,5 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-180 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Liczba języków OSD	16
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	112%
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,6 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	7,1 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Długość kabla audio	1,8 m
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pokrycie Adobe RGB	81%
Częstotliwość skanowania w poziomie	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)
Twardość powierzchni	3H
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	32 kWh
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	75 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	709703

Opis produktu

- Gwarancja: F024M