

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-asus-24-pa248cnv-proart-p-252622.html>

MONITOR ASUS 24" PA248CNV ProArt

Cena brutto	1 164,61 zł
Cena netto	946,84 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONASUMON0100
Kod producenta	PA248CNV
Kod EAN	4711081782230
Producent	ASUS
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	489 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Typ podświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 75 Hz
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Typ portu ładowania	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	90 - -90°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	359 mm
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Szerokość (bez podstawy)	533 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1245678

Regulowana wysokość (max)	13 cm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ilość DisplayPort	2
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	22 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ilość portów RJ-45	1
Kształt ekranu	Płaski
Wersja HDCP	1.4
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów upstream	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 95 kHz
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	442 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Szerokość opakowania	735 mm
Głębokość opakowania	177 mm
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Standard VESA	Tak
Obrotowe	Tak
Ilość portów HDMI	1

Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1200 px
Przekątna ekranu	24,1"
Pobór mocy	21 W
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość (bez podstawy)	58 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	Full HD+
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	35 - -5°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Regulacja wysokości	Tak
Gęstość pikseli	94 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	1.4
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Zasilanie USB	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny

Opis produktu

- Gwarancja: G036M