

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-dell-led-22-p2222h-p-180130.html>

MONITOR DELL LED 22" P2222H

Cena brutto	792,99 zł
Cena netto	644,71 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONDELMON0167
Kod producenta	210-BBBE
Kod EAN	5397184505144
Producent	Dell
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	487,3 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,6 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kolor nóżek	Srebrny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	179,6 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Ekran antyodblaskowy	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Szerokość ramki (góra)	5,6 mm
Szerokość ramki (dół)	1,66 cm
Szerokość ramki (bok)	5,6 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Obracany	-45 - 45°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak

Wysokość (bez podstawy)	29 cm
Waga (bez podstawy)	2,82 kg
Szerokość (bez podstawy)	48,7 cm
Ilość portów upstream	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Nie zawiera	PVC/BFR
Doesn't contain	PVC/BFR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS
Możliwość pochylenia	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar obrazu (w poprzek)	54,6 cm
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	482 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	4,57 kg
Typ podświetlacza	LED
Stojak dołączony	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny,VGA,USB,HDMI,DisplayPort
Obrotowe	Tak
Odlączana podstawa	Tak
Typ ekranu	IPS

Diody LED	Zasilanie
Opcja regulacji wysokości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	6,37 kg
Maksymalne zużycie mocy	46 W
Kolor produktu	Czarny, Srebrny
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów HDMI	1
Format obrazu	16:9
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Gęstość pikseli	102 ppi
Głębokość (bez podstawy)	5,21 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba DisplayPorts	1
Wyjście na słuchawki	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,61 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulacja wysokości	15 cm
Wersja HDMI	1.4
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080i,480p,720p,576p,1080p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)

Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Długość przekątnej ekranu	54,6 cm (21.5")
Tryb wyłączenia	0,2 W

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS
- Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
- Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Diody LED: Zasilanie
- Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5")
- Długość przekątnej ekranu (cm): 54,61 cm
- Doesn't contain: PVC/BFR
- Ekran antyodblaskowy: Tak
- Format obrazu: 16:9
- Gęstość pikseli: 102 ppi
- Głębokość (bez podstawy): 5,21 cm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 179,6 mm
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDCP: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów upstream: 1
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
- Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
- Kolor nóżek: Srebrny
- Kolor produktu: Czarny, Srebrny
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 46 W
- Możliwość pochylenia: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Nie zawiera: PVC/BFR
- Obracany: -45 - 45°
- Obrotowe: Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Obsługiwane tryby wideo: 1080i,480p,720p,576p,1080p
- Odłączana podstawa: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- OSD: Tak
- Oś obrotu: Tak
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Pokrycie sRGB (typowe): 99%
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Przednia osłona: Czarny
- Przewody: Prąd przemienny,VGA,USB,HDMI,DisplayPort
- Regulacja wysokości: 15 cm

-
- Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 26,8 cm
 - Rozmiar obrazu (w poprzek): 54,6 cm
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 47,6 cm
 - Rozmiar plamki: 0,248 x 0,248 mm
 - Skala efektywności energetycznej: Od A do G
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Szerokość (bez podstawy): 48,7 cm
 - Szerokość ramki (bok): 5,6 mm
 - Szerokość ramki (dół): 1,66 cm
 - Szerokość ramki (góra): 5,6 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 487,3 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Tryb wyłączenia: 0,2 W
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ HD: Full HD
 - Typ podświetlacza: LED
 - Waga (bez podstawy): 2,82 kg
 - Waga (z podstawą): 4,57 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 6,37 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Wysokość (bez podstawy): 29 cm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 482 mm
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
 - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 12 kWh
 - Gwarancja: F036M