

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hikvision-ds-d5022fn00-hdmi-vga-p-252726.html>

Monitor Hikvision DS-D5022FN00 HDMI, VGA

Cena brutto	265,02 zł
Cena netto	215,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONHIKMON0002
Kod producenta	DS-D5022FN00
Kod EAN	6942160433677
Producent	Hikvision
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,8 cm
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kształt ekranu	Płaski
Waga (bez podstawy)	2,08 kg
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	26 cm
Wersja HDMI	1.4
Szerokość urządzenia (z podstawą)	492 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość urządzenia (z podstawą)	350 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Twardość powierzchni	3H
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wskaźnik zamglenia	25%
Przewody w zestawie	HDMI
Natywna proporcja obrazu	16:9
Redukcja szumów	Tak

Ekran matowy	Tak
Cienkie ramki	Boczne i górna
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1679204
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość	1
Regulacja wysokości	Nie
Pobór mocy	24 W
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Podstawa	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Materiał obudowy	Plastik
Rozmiar plamki	0,08265 x 0,24795 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	109 mm
Szerokość opakowania	599 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,4 kg
Wysokość opakowania	393 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obrotowe	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Opis produktu

-
- Gwarancja: F036M