

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-hikvision-ds-d5043qe-p-253303.html>

Monitor Hikvision DS-D5043QE

Cena brutto	2 419,22 zł
Cena netto	1 966,85 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRABS4
Kod producenta	5803911
Kod EAN	6941264011194
Producent	Hikvision
Wysokość (bez podstawy)	563 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Wyjście na słuchawki	Nie
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	76,8 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	968,2 mm
Waga (bez podstawy)	8,2 kg
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	360 cd/m2
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,9 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	94,1 cm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Wbudowany USB hub	Nie

W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	516947
Kolor produktu	Czarny
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	75 W
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
HDMI	Tak
Kensington Lock	Nie
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,49 x 0,49 mm
Wejście audio	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Głębokość opakowania	163 mm
Szerokość opakowania	1065 mm
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Wysokość opakowania	678 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	HDMI,Prąd przemienny

Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M