

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-iiyama-led-27-g2766hsu-b1-p-252759.html>

## MONITOR IIYAMA LED 27" G2766HSU-B1

Cena brutto	<b>826,56 zł</b>
Cena netto	<b>672,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>MONIIYGAM0017</b>
Kod producenta	<b>G2766HSU-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570118861</b>
Producent	<b>IIYAMA</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>240 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>438 mm</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>5 kg</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>610,5 mm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,8 cm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 184 kHz</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>165 Hz</b>
Liczba języków OSD	<b>10</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>1 ms</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>20 kWh</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>546084</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>

Ostrzeżenia	<b>Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE,CE,REACH,RoHS</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>30 kWh</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium</b>
Języki menu ekranowego	<b>Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Japońska,Rosyjski,Hiszpański,Francuski,Polski</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Rodzaj portuUSB upstream	<b>USB Typu B</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Wersja USB hub	<b>2.0</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	<b>48 - 165 Hz</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>454 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>692 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>162 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>

---

HDMI	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Pobór mocy	<b>28 W</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
OSD	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,5 cm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 22°</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,USB,DisplayPort</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M