

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-philips-273v7qdab-00-27-ips-pls-fullhd-1920x1080-hdmi-vga-kolor-czarny-p-150752.html>

Monitor Philips 273V7QDAB/00 (27"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; kolor czarny)

Cena brutto	639,99 zł
Cena netto	520,32 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONPHIL270020
Kod producenta	273V7QDAB/00
Kod EAN	8712581742980
Producent	Philips
Kod Producenta	273V7QDAB/00
Dodatkowe informacje	Technologia SmartImage, redukcja migotania
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel VGA, Kabel zasilający
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi, kabel D-Sub (VGA), kabel zasilający, karta gwarancyjna
Wymiary	612 x 453 x 227 mm
Głębokość	227 mm
Kolor	Czarny
Szerokość	612 mm
Wysokość	452 mm
Rodzaj	Biurowe
Waga	4,50 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Roczne zużycie energii	33 kWh
Certyfikaty	CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off
Pobór mocy	15,4 W
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGADVIHDMI
Przekątna ekranu	27,0"

Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość głośników	2
Czytnik kart pamięci	Nie
Liczba głośników	2.0
Moc głośników	4 W
Wyjścia/wejścia dźwięku	Line Out
Typ matrycy	IPS / PLS
Głośniki - technologia	2 x 2W
Regulacja pochylenia	Tak
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Wbudowana kamera	Nie
Tuner TV	Nie
Pobór mocy (włączony)	15.4 W
Kamera internetowa	Brak
Powłoka matrycy	Matowa
Stan produktu	Nowy
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Dedykowany	Do domu i biura
Proporcje ekranu	16:9
Kontrast	10.x mln :11000:1
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	250 cd/m2
Maksymalne kąty widzenia	Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 / 178 stopni
Częstotliwość odświeżania	50/60 Hz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
PIVOT (obrotowy ekran)	Nie
Rozmiar plamki w mm	0.311
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiegoRedukcja migotania (Flicker free)
Zakrzywiony ekran	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V

Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	612 mm
Wysokość produktu	367 mm
Stojak dołączony	Tak
Waga produktu	4,04 kg
Głębokość opakowania	134 mm
Szerokość opakowania	664 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,47 kg
Wysokość opakowania	452 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Opcja regulacji wysokości	Nie
Diody LED	Operacje,Stand-by
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ ekranu	IPS
Zgodność z RoHS	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A+
Przewody	VGA,Prąd przemienny,Audio (3.5mm)
Certyfikat EnergyStar	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	82 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ HD	Full HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wejście audio dla danych	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki,Angielski,Portugalski,Japońska,ko reańska,Węgierska,Chińska uproszczona,Wł oski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Ukraińska,Francuska,P olski,Grecka,Turecka,Fiński,Hiszpański
Port DVI	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zgodność z EPEAT	Silver
Kształt ekranu	Płaski
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
RGB colour space	sRGB
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Wbudowany tuner tv	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz

Ilość portów DVI-D	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Natywne proporcje obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,5 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wolne od Metali ciężkich	Pb (ołów),Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	453 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wejście audio dla PC	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Zalecana rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz

Opis produktu